

# 泡沫填缝剂 绿元

产品名称	泡沫填缝剂 绿元
公司名称	上海广聚建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿元
公司地址	上海市松江区松汇东路4号21幢B区131室
联系电话	13917744490

## 产品详情

品牌 绿元

### 泡沫填缝剂简介

泡沫填缝剂材料特别适用于建筑部门在保温和安全方面的应用。

用于粘合、固定、安装、隔音、保温、隔热、密封防潮、填补结构空缺、工程

洞缺和各种破裂缝隙。

\* 料罐的正常适用温度为：+5 --+35 。

\* 最佳使用温度为：+18 --+25

\* 固化后耐温范围：-30 --+80

\* 储藏温度为：+5 --+25

\* 泡沫能粘附在混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面，但不包括特氟龙和硅树脂。

\* 本产品不含甲醛、氟利昂，泡沫固化后对人体没有危害。

### 适用方法及施工注意：

- 1、使用前，将料罐上下摇匀达1分钟（施工前取出表面浮灰、油污并在施工表面喷少许水以达到更好效果，初次使用者可先在实验的表面试用。
- 2、使用时，将料罐倒置：管式的将喷管头部旋紧于阀的螺纹上、枪式的将胶枪旋口处旋紧于黑色螺纹圈上，泡沫的流速可通过控制扳机来调节，喷射量至所需填充体积的1/2即可（注意泡沫膨胀性，填充垂直缝

隙时必须由下向上)。

- 3、约10分钟后泡沫开始固化，约30分钟后泡沫可以切割，并在3-6小时内达到稳定（所有数据均在实验室条件下得到）。
- 4、已固化的泡沫可用锋利的小刀去除多余部分，由于本产品不抗紫外线，因此推荐在固化表面用水泥砂浆，涂料或硅胶进行涂装处理（施工后24小时才可涂装）。
- 5、使用后用聚氨酯清洗剂及时除去阀门、喷管、胶枪枪管内部的泡沫，也可用清洗剂清除其他地方多余的泡沫（清洗剂不适用于已固化的泡沫）。

#### 安全建议：

- \* 本产品含有微量有害元素，因而气味吸入人体内对人体有害，对眼睛、皮肤及呼吸系统也会有一定的刺激作用。当泡沫固化后，则不具毒性。
- \* 避免阳光直射，置于阴凉干燥处，且温度不宜超过50℃。
- \* 禁止靠近明火或与易燃易爆物品接触，使用时请勿喷于明火或炙热材料上。
- \* 使用后禁止燃烧或刺破空罐。
- \* 本产品在使用时可能会产生易燃混合气体，因而施工现场应具备通风条件；施工时施工人员应戴工作手套和护目镜，同时不要吸烟。
- \* 本产品未固化时有较强的粘性，同时对纤维有渗透性。使用时请勿触及衣物和其他物品。
- \* 将料罐放在儿童触及不到的地方，万一泡沫剂触及眼睛，用清水冲洗或遵医嘱，若触及皮肤，则用清洗剂、肥皂或清水冲洗。