


福禄克FLUKE F59 红外激光测温仪枪 福禄克一级代理

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 福禄克FLUKE F59 红外激光测温仪枪 福禄克一级代理 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区石岩新安兄弟电子仪器商行 |
| 价格 | 285.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:fluke/福禄克 型号:原装正品f59红外测温仪 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 石岩街道创富电子城1063 |
| 联系电话 | 86 0755 29820751 15814091794 |

产品详情

实体店 实物 实拍



技术参数

| | |
|------|--|
| 测量量程 | - 18 ° c至275 ° c (0 ° f至525 ° f) |
| 准确度 | - 100 至275 ° c ± 2%读数 (212 至515) : - 0 至100 (32 至212) 读数 ± 2 ° c(3 |

| | | |
|---------|---------------------------|------------------------------------|
| | : 低于0 ° c(32 ° f): | .5 ° f) 读数 ± 3 ° c(5 .5 ° f) |
| 重复性 | ± 1%读数 或 ± 1 ° c , 取大值 | |
| 发射率 | 预设0.9 5 | |
| 距离系数比 : | 8:1 , 90%能量 级 | |
| 响应时间 | < 500ms | |
| 显示分辨率 | 0.2 (0.5) | |
| 频谱范围 | 6.5 – 18 um热电堆探测器 | |
| 显示保持7秒 | | |
| lcd背景光 | | |

| | |
|--------|---|
| | |
| 温度显示 | ° c或° f 可选 |
| 低电量指示 | |
| 工作环境温度 | 0 ° c至50 ° c (32 ° f至120 ° f) |
| 相对湿度 | 10%至90% rh, 无凝结, 30 ° c(86 ° f)以下时 |
| 储存温度 | -20 ° c至65 ° c(-4 ° f至150 ° f), 不含电池 |
| 电源 | 9v电池, 已 含 |
| 电池寿命 | 4小 时 |
| 重量 | 200g, 含电 |

| | |
|---------------|---|
| | 池 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 152mm x 102mm x 38mm |
| 标准 | 符合en 61326-1电磁 辐射和响应标准 en 61010-1通用安全标准 en 60825-1激光安全标准 |
| 认证 | ce、 cmc |
| 质保 | 1年 |

"福禄克FLUKE F59 红外激光测温仪枪 福禄克一级代理"的加工定制为否，品牌是Fluke/福禄克，型号为原装正品F59红外测温仪，测量范围是-18-275（ ），精度为2%（f.s），外形尺寸是152X102X38（mm）