

不锈钢DN40拷贝林卡箍，沟槽式卡箍,水处理拷贝林

产品名称	不锈钢DN40拷贝林卡箍，沟槽式卡箍,水处理拷贝林
公司名称	泰州天虹不锈钢制品有限公司
价格	19.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:拷贝林卡箍 规格:dn40
公司地址	中国 江苏 兴化市 戴南科技园区同富路 导航K码8dy,tdx,sdr
联系电话	86 0523 83885006 13815907360

产品详情

【产品简介】：

拷贝林，不锈钢管道连接件，也叫挠性接头、卡套、对夹式活接、抱箍、沟槽接头、不锈钢沟槽卡箍、不锈钢卡箍。主要应用在，水处理、反渗透设备、高层不锈钢供水、消防、空调系统等机械管道连接系统上。接头处采用平口型设计，利用接头键肩与管道的配合间隙达到挠性的要求，在保证强度的前提下，接头不完全卡紧管道，允许有部分的轴向和径向位移。接头的挠性设计可以适应管道偏差，且其性能不受影响。适用于有挠度要求的管路。

【产品能配置】：

不锈钢壳体（304）、橡胶密封圈、不锈钢螺母。

【产品特点】：

具有快速、简易、可靠、经济、隔振和占用空间小的特点。

快速：能快速连接管道,安装速度比法兰连接快4倍以上并且有挠,可防止位移漏水。

简易：沟槽式管接头比法兰轻，螺栓数量少，舍弃了法兰接头的对孔对锁等复杂程序，作业是无需特殊技术，作业人员只需扳手操作即可。安装对中方便，管件任意旋转而无须刻意对中，因此，安装速度快，劳动强度低。

可靠：科学合理的设计为管路提供可靠耐久的三重保障。拷贝林挠性接头选用高品质的橡胶圈密封，独特的c型结构，使得管内压力越大，密封性能越好。

经济：沟槽式管接头与传统的法兰相比，施工和成本总费用可节省20%-40%。

隔振：管末段端可阻断噪音并防止震动的传播，c型橡胶圈充分发挥吸音和减振作用。扰性接头更能解决管路热胀冷缩，整个系统不需要另加伸、缩接头。

占用空间小：沟槽式管接头与法兰连接所占空间的比例2：3。紧固螺栓无方向性，特别能克服因工作空间狭小带来的不便。

同质比价，同价比质，您的满意一直是我们的追求！

联系热线：15190641565

"供应不锈钢DN40拷贝林卡箍，沟槽式卡箍,水处理拷贝林"的表面处理为酸洗，公称通径是DN40（mm），紧固直径为48（mm），加工定制是是，材质为不锈钢，类型是拷贝林卡箍，型号为拷贝林卡箍，规格是DN40，适用范围为水处理，管道连接，品牌是天虹