

GFQ-1全天候呼吸阀 铸铁

产品名称	GFQ-1全天候呼吸阀 铸铁
公司名称	温州鼎新阀门有限公司
价格	400.00/件
规格参数	介质温度:10-30 () 工作压差:-100-60 材质:铸铁
公司地址	温州市龙湾区永中街道镇标东路82-88号第一栋
联系电话	86 0577 86917008 13777762158

产品详情

gfq-1全天候呼吸阀概述：gfq-1型呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,该产品设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的必备产品,不可缺少。gfq-1全天候呼吸阀性能及特点：

- 新型全天候呼吸阀壳体选用铸铁、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；
- 阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好；
- 结构简单，易检修，安全方便；

新型全天候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 sy7511-87 规定。gfq-1全天候呼吸阀适用范围：

- 新型全天候呼吸阀适用于储存闪点低于 28 的甲类油品和闪点低于 60 的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。
- 可与新型波纹阻火器配套使用。

全天候呼吸阀国标法兰连接外形尺寸：gb、jb

??	?????????				
	d1	d	d3	h	m-h
dn25	70	100	115	180	4×10
dn50	110	140	160	255	4×12
dn80	150	185	213	260	4×16
dn100	170	205	265	290	4×16
dn150	225	260	305	330	8×16
dn200	280	315	355	350	8×16

dn250	335	370	420	400	12×16
-------	-----	-----	-----	-----	-------

美标法兰全天候呼吸阀连接外形尺寸：ansi、api、asme 可供jis标准

??	?????mm?				
	d1	d	d3	h	m-h
1"	79.5	108	115	180	4×15
2"	120.5	152	160	255	4×19
3"	152.5	190	213	260	4×19
4"	190.5	229	265	290	8×19
6"	241.5	254	305	330	8×22
8"	298.5	343	355	350	8×22
10"	362	406	420	400	12×25

"GFQ-1全天候呼吸阀"的类型(通道位置)为二通式，工作压差是-100-60，材质为铸铁，流动方向是单向，压力环境为常压，产品别名是呼吸阀，型号为GFQ-1，介质温度是10-30（ ），连接形式为法兰，适用范围是管道，品牌为鼎新阀门，用途是呼吸，适用介质为油品，驱动方式是脉冲