

## pvc取样阀 美标取样阀 化工取样阀

产品名称	pvc取样阀 美标取样阀 化工取样阀
公司名称	常州市荆川新型化工塑料厂
价格	6.00/件
规格参数	介质温度:40 ( ) 工作压差:10kg 材质:pvc
公司地址	中国 江苏 常州市钟楼区 江苏省常州市钟楼区西林路1号
联系电话	86-051983283076 13585411511

## 产品详情

温馨提示：

所有规格可根据要求定制，以上价格、参数仅供参考，详情请在线咨询或来电咨询！

\* 材质：upvc/cleanpvc

\* 标准：din/jis/ansi

\* 尺寸：1/2" 3/8" 1/4"

\* 接口：牙口(内牙/外牙)、平口

\* 别名：考克阀 实验式球阀

常州市荆川新型化工塑料厂成立于一九九八年,工厂座落在风景秀丽,人杰地灵的江苏省常州市钟楼区西林,随着工厂的不断的的发展,目前工厂的主营产业已经由原来单一的改性塑料粒子生产发展到现在的upvc给水及化工用管件,pe管件, cpvc管件和各类阀门的生产制造销售。

我厂生产销售 20mm- 400mm、60多个大类、1000余种规格的 pvc-u 和pe给水用管件，包括三通、弯头、阀门、分水器等，分为粘接连接、柔性连接、法兰连接和螺纹连接。“质量是企业的生命”为确保顾客满意，我厂严格实行科学管理，努力与国际先进的管理体系接轨，2003年顺利通过 iso9001:2000 质量管理体系认证，产品严格按照国家标准生产。面对机遇与挑战的二十一世纪，我们将继续恪守“缔造卓越品质，用心服务客户”的企业宗旨，团结拼搏、奋发向上，以一流品质、一流服务持续稳定地为市场提供优质产品，赢得顾客信任。

"长期供应 pvc取样阀 美标取样阀 化工取样阀"的类型(通道位置)为二通式，工作压差是10KG，材质为PV C，流动方向是单向，压力环境为常压，产品别名是取样阀，型号为DN15，介质温度是40（ ），规格为15，连接形式是螺纹，适用范围为取样，适用介质是各种高腐蚀化学介质，品牌为荆川，用途是疏水，驱动方式为手动