

# 可定制加工FPB天然气阻火器 FPB燃气阻火器 阻燃爆型管道阻火器

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 可定制加工FPB天然气阻火器 FPB燃气阻火器 阻燃爆型管道阻火器  |
| 公司名称 | 永嘉县尖创阀门科技有限公司                      |
| 价格   | 1700.00/个                          |
| 规格参数 | 介质温度:180 ( )<br>工作压差:旺旺咨询<br>材质:碳钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道五星村东路59号                    |
| 联系电话 | 86-057757888679 15869606285        |

## 产品详情

### fpb燃气阻火器

一、fpb燃气阻火器的产品用途本产品适和于安装在输送可燃性气体如回热炉燃料气、天然报、石油液化气、煤矿瓦斯排放的管网，也适和于民用煤气管道，防止在正常情况下火焰于管道中逆向传播，以避免灾难性事故的发生。安全阻火速度1425m/s,极限阻火速度1605m/s。

### 二、fpb燃气阻火器的结构特点

本产品是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原设计制造的。

### 三、fpb燃气阻火器的外形及相关尺寸

| ??     | ????dn | d1     | d2     |          |          |          |          |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
|        |        |        |        | pn1.0mpa | pn1.6mpa | pn2.5mpa | pn4.0mpa |
| fpb-15 | 15     | 18x3   | 57x3.5 | 330      | 330      | 330      | 330      |
| fpb-20 | 20     | 25x3   | 57x3.5 | 330      | 330      | 340      | 340      |
| fpb-25 | 25     | 32x3.5 | 73x4   | 365      | 365      | 375      | 375      |

|         |     |         |         |      |      |      |      |
|---------|-----|---------|---------|------|------|------|------|
| fpb-32  | 32  | 38×3.5  | 73×4    | 375  | 375  | 390  | 390  |
| fpb-40  | 40  | 45×3.5  | 89×4    | 375  | 390  | 405  | 410  |
| fpb-50  | 50  | 57×3.5  | 108×4   | 420  | 425  | 445  | 4650 |
| fpb-65  | 65  | 73×4    | 133×4.5 | 485  | 485  | 515  | 520  |
| fpb-80  | 80  | 89×4    | 159×4.5 | 505  | 520  | 560  | 560  |
| fpb-100 | 100 | 108×4   | 219×8   | 555  | 560  | 600  | 645  |
| fpb-125 | 125 | 133×4.5 | 278×8   | 615  | 620  | 670  | 720  |
| fpb-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8   | 665  | 665  | 735  | 800  |
| fpb-200 | 200 | 219×8   | 377×9   | 940  | 950  | 1015 | 1100 |
| fpb-250 | 250 | 278×8   | 480×10  | 1030 | 1070 | 1150 | 1265 |
| fpb-300 | 300 | 325×8   | 529×10  | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
| fpb-350 | 350 | 377×9   | 630×12  | 1350 | 1350 | 1430 | 1545 |

本产品的连接法兰按hgj51-98凹凸面带领导焊钢制法兰设计制造，用户需选用其它标准的连接法兰，请在订货时予以说明。用户需要4.0mpa的气体阻火器，本厂也可设计制造。

注：当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们公司的技术专家为您审核把关。感谢您访问我们永嘉县尖创阀门科技有限公司网站【[www.cnjcv.com](http://www.cnjcv.com)】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

"可定制加工FPB天然气阻火器 FPB燃气阻火器 阻燃爆型管道阻火器"的类型(通道位置)为直通式，工作压差是旺旺咨询，材质为碳钢，流动方向是单向，压力环境为常压，产品别名是管道安全附件，型号为FPB，介质温度是180（ ），规格为DN15-350，连接形式是法兰，适用范围为安装于输送可燃性气体管网，也适用于民用煤气管道，品牌是JVC，用途为阻火，适用介质是液化气，产品名称为阻火器，驱动方式是自动