

M212W二阀组 不锈钢

产品名称	M212W二阀组 不锈钢
公司名称	西安鼎新仪表设备有限公司
价格	140.00/件
规格参数	介质温度:-70-240 -20-440 () 材质:不锈钢
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市玉祥门蔚蓝国际机电广场
联系电话	86 029 88640525 13909299426

产品详情

西安鼎新仪表设备有限公司生产的各种仪表阀阀体都采用优质锻钢加工，阀尖垂直运动，无旋转使用寿命长，结构美观，手感轻巧等特点。是高压气体，液体最好的流量开关，广泛用于发电厂，炼油厂，化工等单位，本品质量可靠，并可提供材料质保书！

m212w二阀组是我公司在吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近几年来仪表阀组结构的基础上，自行设计的具有结构小巧，外型美观，性能可靠，使用方便灵活，标准化、通用化程度高。。

入口：1/2nptf

出口：1/2nptf

泄放口：1/4nptf

压力等级:16mpa,3532psi-600psi

适用温度：-65 ° f (-54 ° c) -450f (232 ° c) -1200 ° f(648 ° c)

材质：316l.316ss.304ss.1cr18ni9ti.20#.a105.monei.inconel.

适用介质applicable medium:油oil,水water,气体air

适用温度applicable temperature:-70-240 -20-440

序号 no.	公称压力 nominal pressure	公称通径 dn	进口 inlet	出口 outlet	阀体材料 valve body material
1	20mpa	6	1/2 " mnpt	1/2 " fnpt	20#
2	20mpa	6	1/2 " mnpt	1/2 " fnpt	ss304
3	32mpa	6	1/2 " mnpt	1/2 " fnpt	20#
4	32mpa	6	1/2 " mnpt	1/2 " fnpt	1cr18ni9ti

鼎新仪表郑州销售处(郑州上润仪器仪表有限公司)电话：0371-56756997 传真: 0371-66221548

手机：18638795903 13909299426

"M212W二阀组"的类型(通道位置)为直通式，工作压差是16mpa,3532psi-600psi，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为低压，产品别名是二阀组，型号为M212W，介质温度是-70-240 -20-440（ ），连接形式为螺纹，品牌是鼎新仪表，用途为安全，适用介质是油品，驱动方式为手动