

# 供应北京先锋科仪冷冻研磨仪DGRINDER-24

产品名称	供应北京先锋科仪冷冻研磨仪DGRINDER-24
公司名称	北京佰麦科技有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D15192 (集群注册)
联系电话	13683501266

## 产品详情

### 北京先锋科仪冷冻研磨仪DGRINDER-24

主要技术参数性能指标 (1) 60秒内同时可以处理24个样品。(2) 标配研磨管适配器为1.5ml/2ml\*24,可选研磨管配适配器5ml\*12、7~15ml\*6、25ml\*2、50ML\*2  
可选研磨罐适配器规格为：5ml\*4、15ml\*4、25ml\*2  
、50ml\*2研磨罐材质有不锈钢，聚四氟乙烯。可以根据用户需求定制各种非标适配器。(3) 触摸屏显示界面,可以方便直观的设定仪器运行频率和研磨时间,同时显示当前日期和时间，便于确切实验记录。(4) 防震原理：Quakeproof-1防震原理，上下运动为主伴随左右辅助晃动三维一体的研磨珠运动方式，确保样品处理时受力的较大化和快速瞬间的粉碎效果。(5) 进料尺寸：无要求，适应适配器即可。(6) 出料粒度：约5 μm，可通过设定研磨时间和频率来调节粒度以满足不同实验要求(7) 不锈钢工作腔体，避震圆角和斜坡底座设计，工作腔体不锈钢板采用压模成形技术，保证腔体不变形，表面特殊涂层处理易于清洁,仪器上盖附有降噪隔音装置，保证实验环境安静舒适。可选透明罩。(8) 研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2 (9) 紧固装置：自动中心定位(自动跟踪运行轨迹，松紧可调)(10) 均质速度：0—70 HZ/秒(用户可自行设定)，(11) 工作时间：0秒-9999秒(单次可设定时间，非多次累积时间)。(12) 温度设定范围：-50 ~0 (13) 低温组织研磨仪研磨磨球直径：0.1mm-30mm(根据适配器选合理用)(14) 研磨球材料：玻璃、不锈钢、合金钢、玛瑙、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等(15) 加速：在2秒内达到设定速度。(16) 减速：在2秒内达到设定速度。(17) 噪音等级：小于55分贝(18) 研磨方式：支持湿磨，干磨，低温研磨。