

12V10A120W监控电源 LED开关电源

产品名称	12V10A120W监控电源 LED开关电源
公司名称	汕头市万森电源科技有限公司
价格	28.00/台
规格参数	品牌:万森 型号:12v10a 类型:ac/dc电源
公司地址	中国 广东 汕头 潮阳区 贵屿镇北林新区南15路
联系电话	86 0754 84449579 13377540790

产品详情

产品介绍：

品牌	万森	类型	ac/dc电源
型号	12v10a120w	调制方式	脉冲宽度调制(pwm)式
晶体管连接方式	单端式	输入电压	100-260 (v)
输出功率	120 (w)	输出电压	12 (v)
工作效率	85 (%)	输出纹波噪音	100mvp-p
输出电压精度	5 (%)	电压调整率	1.5 (%)
负载调整率	1.5 (%)		

一、产品原理概况

稳定的直流电压，ac转dc电流。

二、产品特点

1、体积小，重量轻（158*98*42mm）；2、工作电压范围宽：输入电压可在110-240v正常工作；3、安全，可靠性高；4、工作性能：大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计，能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压，大电流从而能保护负载（特别是led发光源，能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰）；5、保护功能：短路、过流、过热保护；6、当负载过大时，电源会发生保护，出现间歇通断的异常情况，此时应减少负载。

三、产品使用注意事项

1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220vac)。2、严禁在高温环境下使用，电源端是散热通风口，在风50cm范围内，请不要放置其他物品，确保电源应有良好的散热空间与环境。3、严禁将

电源安装在易燃物品上（如木制品、易燃塑料等），要远离油站或禁止烟火的地方。

4. 请准确计算负载功率，为使设备达到最佳使用状态，建议按标示功率80%负载使用，切勿超载。

"12V10A120W监控电源 LED开关电源"的输出电流为10A，输入电压是110-220（V），输出电压为12（V），电压调整率是0.3（%），负载调整率为3（%），输出功率是120（W），输出纹波噪音为100mv，类型是AC/DC电源，工作效率为80（%），型号是12V10A，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是5（%），品牌为万森，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式