

开关电源24V6.5A设备电源led驱动电源 安防监控集中供电直流电源

产品名称	开关电源24V6.5A设备电源led驱动电源 安防监控集中供电直流电源
公司名称	乐清市柳市亚晶电器厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:ms-150-24 类型:ac/dc电源
公司地址	浙江省江山市张村乡小梅村2号
联系电话	86 0577 61710337

产品详情

ms-150w小体积系列单组输出

本厂产品全部保修2年

功率型号	ms-150-12	ms-150-24
输出直流电压	12.5v	24v
输出直流电流	12.5a	6.25a
输出电流范围	0-12.5a	0-6.25a
输出电压容差	± 1%	± 1%
纹波及噪声	120mv	120mv
进线稳定度	0.5%	0.5%
负载稳定度	0.5%	0.5%
直流输出功	150w	150w
效率	82%	84%
直流电压可调	± 10%	± 10%
输入电压范围	90 ~ 132vac 开关选择 180 ~ 264vac,47 ~ 63hz,254 ~ 370vdc	

输入交流电流 3.2a/115vac,1.6a/230vac

冲激电流 冷启动电流：40a/230ac

漏电流 < 3.5ma/240vac

过载保护 115% ~ 135%; 保护方式：打嗝模式；复位：关机，异常拆除自动复位

过压保护 105% ~ 135%；保护方式：打嗝模式；复位：异常拆除自动复位

启动上升保持时间 800ms,20ms,30ms

耐压 输入对输出：1.5kvac; 输入对地：1.5kvac; 输出对地：0.5kvac

工作温度湿度 -10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh

重量 0.7kg

外形尺寸 159*98*38mm

注：1.以上参数测试条件为230v/ac输入，额定负载，25 70%rh温度。

2.容差：包括容差，进线稳定度，负载稳定度（注5）。

3.纹波测试：20mhz用“a12”双绞线，中断用0.1uf47uf的电容器短路测得。

4.进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压。

5.负载稳定度测试：负载从0%到100%。

退货说明：如须退货请提前与客服联系电话：0577-61710337

退货原因	可否退	运费	退货时间	退货标准
厂方发错货	可退	卖方出	10天	产品完好
客户想换货	可退	买方出	10天	产品包装完好
质量问题	可退	卖方出	10天	无私自拆卸
其他问题	可退	双方协商	10天	产品完好

"开关电源24V6.5A设备电源led驱动电源 安防监控集中供电直流电源"的输出电流为6.25A，输入电压是220（V），输出电压为24（V），电压调整率是±0.5（%），负载调整率为±0.5（%），输出功率是150（W），输出纹波噪音为120mv，类型是AC/DC电源，工作效率为85（%），型号是MS-150-24，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是±1（%），品牌为国产，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式