

# 燃气壁挂炉 正热暖通节能燃气锅炉 地暖燃气壁挂炉

产品名称	燃气壁挂炉 正热暖通节能燃气锅炉 地暖燃气壁挂炉
公司名称	威海吉美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市青岛北路92号水岸明居3号-3
联系电话	18663114548

## 产品详情

燃油燃气锅炉是既能燃油又可燃气的锅炉。该类型的锅炉实现了燃烧充分、排放无污染、操作便捷、安装方便等优点；该类型锅炉热、出力大、负荷适应性强、自动化程度高、操作方便、运行，是一种理想的低耗、低污染绿色环保产品；加之国家燃煤锅炉强改政策的实行，该系列锅炉将在未来的热能装备应用领域里起到非常重要的作用。

郑锅生产的燃油燃气锅炉采用机电一体的结构，外观大方、结构紧凑、空间占用少，运输方便，基建投资少，既遵循了节能环保理念，又满足了工程项目所需的热能；在生产使用上，该种类锅炉真正的做到了燃烧清洁、排放无污染、操作便捷、出力充足。

锅炉控制采用全自动化操作，地暖燃气壁挂炉，电脑程序控制燃烧全自动调节，蒸汽锅炉具有水位自控点火熄火，高低水位蒸汽超压自动保护等功能，热水锅炉具有超温、超压、超低压报警保护等功能，保证锅炉燃烧安全运行。

锅炉配备的进口燃烧器，燃气壁挂炉，具有很高的燃烧效率（大于86%以上），排放符合国家环保I类地区（风景保护区）要求，无论各类工矿、宾馆、医院、企事业或船舶业，本公司产品定能满足您的需求。

暖/热水两用燃气壁挂炉工作原理叙述：

接好供暖回水接口、供暖热水接口、冷水入口接口、卫生热水出口、燃气入口接口，插上电源插头，打开供气气阀。拧开补水阀，打开冷水入口阀门，使供暖管道系统充水，充水压力在0.2MPa左右时，燃气壁挂炉厂家，关闭补水阀，按下调节面板上的ON/OFF”开关在“ON”位置，自采暖燃气壁挂炉，控制系统首行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa~0.3MPa，如正常，两用壁挂炉进入待机状态。

燃气壁挂炉-正热暖通节能燃气锅炉-地暖燃气壁挂炉由环翠区正热暖通设备经销处提供。环翠区正热暖通设备经销处为客户提供“韩国锅炉,日立空调,水泵,德国锅炉热水器,西班牙中央吸尘新风”等业务,公司拥有“日立,瑰都啦咪,庆东,博世,韩一,赛驰,奈兰”等品牌,专注于电暖器、取暖器等行业。 ,在威海市青岛北路92号水岸明居3号-3的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:潘女士。