

# 钢板坡口机—N.KOI恩科自动行走UZ-15型

产品名称	钢板坡口机—N.KOI恩科自动行走UZ-15型
公司名称	上海刚杰机电有限公司
价格	.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:n.ko恩科 型号:uz15
公司地址	上海浦东新区金穗路1501号2栋318
联系电话	86-02150159276 15026567321

## 产品详情

德国n.ko恩科自动行走平板坡口机主要有以下几个特点：1：由恩科uz15坡口出来的斜角的工件即可以用于焊接，不需要再做任何加工。任意可切割材料的n.ko厚度为5-40mm，小宽度在70mm，小长度为150mm。2：斜边角度在15度—50度范围内，随意调整，不需要更换部件。3：压力棒和工件支撑部件可在标有刻度的范围内上下调节。4：德国恩科机器配有四个狭槽，方便搬运和固定又长又厚的工件。5：德国n.ko恩科平板坡口机可垂直或水平操作机器，所需要切割的工件都被紧紧固定住6：恩科uz15可以从左边或右边坡口。操作灵活方便。7：恩科的所有电路设备都被安装在免灰尘的盒子内，机器可安全操作。8：符合ce标准

德国n.ko恩科自动行走平板坡口机	
技术参数	
大坡口宽度：	15mm
坡口角度：	15-50度任意调
可切割材料厚度：	5-40mm
功率：	1500瓦
转速：	3600转/分钟
速度：	3.5米/分钟
电压：	380v
重量：	88kg
在不翻工件的情况下就可以实现两面坡口	

"钢板坡口机—N.KOI恩科自动行走UZ-15型"的额定电压为380V，倒角角度是15-60（°），小加工宽度为70（mm），加工定制是否，固定方式为自动行走，类型是平板坡口机，重量为88（kg），额定功率是1500（W），型号为UZ15，规格是UZ15，加工材料厚度为5-40（mm），适用范围是钢结构造船风电压力

容器，加工坡口形状为KVYZX，品牌是N.KO恩科，加工速度为3.5（m/min），切口斜边宽度是15（mm）