

# 坡口机/FPK手动/电动坡口机

产品名称	坡口机/FPK手动/电动坡口机
公司名称	泰州市长江机具厂
价格	1180.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:长江 型号:gpp-70
公司地址	泰州市野徐镇雅茶村
联系电话	0523-86131432 13401240849

## 产品详情

型号：gpn-42

技术参数（电动式）：

管径范围(m m)	刀盘尺寸(m m)	进刀行程(m m)	转速(r/m)	功率(w)	机重(kg)	胀紧方式	进刀方式
内16~ 外 42	53	30	105	700	5	棘轮胀紧	棘轮进刀

型号：gpn-64

技术参数（电动式）：

管径范围(m m)	刀盘尺寸(m m)	进刀行程(m m)	转速(r/m)	功率(w)	机重(kg)	胀紧方式	进刀方式
内26~ 外64	59	30	105	700	5.4	棘轮胀紧	棘轮进刀

管子坡口机述略：管子坡口机主要用于金属管子端面不同成型要求的机械加工。特别是在锅炉、电

站、化工、石油等工业部门，需要对大量的金属管子进行管—管或管—板焊接；而在焊接之前，根据工艺及质量的要求，需对其端面进行各种形式的坡口加工。我厂生产的银豹精品管子坡口机，均采用内胀定位方式实现自身在金属管子上的可靠固定；其结构小巧新颖，而工作力度强劲；并且各单机均且有相当大的加工管径适应范围。该品牌坡口机参照欧美先进结构开发生产，曾获国家多项专利（专利号：95212842x、972049290、012770574）。其产品品质精良、性能先进，能适应各类金属管道设备的生产、建设及检修施工。该品牌坡口机的驱动动力，分电动（配用国外名牌电机）和气动二种，欢迎广大用户根据本企业的产际情况加以选择使用。

坡口机技术参数(电动式)：

机型	管径范围(m m)	刀盘尺寸(m m)	进刀行程(m m)	转速(mm)	功率(w)	机重(kg)
gpp-51	内20~ 外 51	56	30	105	700	4.8
gpp-70	内28~ 外 70	59	30	105	700	5
gpp-83	内32~ 外 83	85	30	100	710	7
gpp-102	内38~ 外 102	99	30	60	710	8
gpp-159	内68~ 外 159	195	40	30	1050	19
gpp-194	内70~ 外 194	223	40	30	1250	20
gpp-245	内115~ 外245	305	40	20	1250	27
gpp-325	内150~ 外325	344	45	17	2300	38

坡口机技术参数(气动式)：

机型	管径 范围( mm)	刀盘 尺寸( mm)	进刀 行程( mm)	转速( mm)	工作 气压 mpa(k g/cm)	最大 耗气 量l/mi n	机重 (kg )
gpp-5 1	内2 0~ 外51	56	30	110	0.6(6)	600	4.5
gpp-7 0	内2 8~ 外70	59	30	110	0.6(6)	600	5
gpp-8 3	内3 2~ 外83	85	30	100	0.6(6)	600	7
gpp-1	内3	99	30	80	0.6(6)	600	7

02	8~ 外102						
gpp-1 59	内6 8~ 外159	195	40	25	0.6(6)	950	18
gpp-1 94	内7 0~ 外194	223	40	25	0.6(6)	950	19

型号：gpj-80

管子坡口机述略：管子坡口机主要用于金属管子端面不同成型要求的机械加工。特别是在锅炉、电站、化工、石油等工业部门，需要对大量的金属管子进行管—管或管—板焊接；而在焊接之前，根据工艺及质量的要求，需对其端面进行各种形式的坡口加工。我厂生产的银豹精品管子坡口机，均采用内胀定位方式实现自身在金属管子上的可靠固定；其结构小巧新颖，而工作力度强劲；并且各单机均且有相当大的加工管径适应范围。该品牌坡口机参照欧美先进结构开发生产，曾获国家多项专利（专利号：95212842x、972049290、012770574）。其产品品质精良、性能先进，能适应各类金属管道设备的生产、建设及检修施工。该品牌坡口机的驱动动力，分电动（配用国外名牌电机）和气动二种，欢迎广大用户根据本企业的产际情况加以选择使用。

技术参数（电动式）：

管径范围(m m)	刀盘尺寸(m m)	进刀行程(m m)	转速(r/m)	功率(w)	机重(kg)	胀紧方式	进刀方式
内30~ 外 80	85	30	100	710	6.5	手轮胀紧	手轮进刀

"供应坡口机/FPK手动/电动坡口机"的加工定制为是，品牌是长江，型号为GPP-70，类型是管子坡口机，额定电压为220V，额定功率是700（W），加工坡口形状为Y，加工速度是105（m/min），适用范围为主要用于金属管子端面不同成型要求的机械加工，重量是5（kg），刀盘空载转速为105（r/min），进刀方式是手摇，坡管内径为 内16~ 外42（mm），固定方式是外卡式，坡口范围为 内16~ 外42（mm），轴向进刀最大行程是30（mm），规格为GPP-70