

各类电动坡口机 鑫象

产品名称	各类电动坡口机 鑫象
公司名称	河东区鑫象五金工具商行
价格	460.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫象 型号:-1
公司地址	中国 山东 临沂市 临沂河东区 QQ 723956683
联系电话	86 0539 8092441 13608902981

产品详情

坡口机是管道或平板在焊接前端面进行倒角坡口的专用工具，解决了火焰切割、磨光机磨削等操作工艺的角度不规范、坡面粗糙、工作噪音大等缺点，具有操作简便，角度标准，表面光滑等优点。从加工材料特点分为：管子坡口机和平板坡口机两大类，管子坡口机从驱动动力分为：电动管子坡口机、气动管子坡口机；从固定方式分：内涨式管子坡口机、外卡式管子坡口机；平板坡口机分为手提式平板坡口机、自动行走平板坡口机、固定式平板坡口机

二、技术参数

倒角宽度20mm，

倒角深度：0-15mm，

倒角角度：30° -60°，

管子倒角直径 160mm以上。

三 坡口机安全技术规程

- 1.使用前要检查电气绝缘是否良好，接地可靠，使用时，应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，或垫绝缘垫。
2. 切削前检查转动部分有无异常，润滑是否良好，并点车试验，方可切削。
3. 在炉内进行工作时，必须两人协作同时进行。
4. 在进行切削时，工件要紧固。工作中须在铁板中间吃刀，切削进刀量要逐增，但进刀不得超过2毫米。

5. 用完后要切断电源。

"厂价直销各类电动坡口机"的加工定制为是，品牌是鑫象，型号为-1，类型是平板坡口机，额定电压为220V，额定功率是550（W），加工坡口形状为K，加工速度是2.6（m/min），适用范围为适合加工普碳钢、高强钢、不锈钢、耐热合金、铝合金等各种材料。，冲击频率是50（Hz），重量为45（kg），加工材料厚度是2（mm），切口斜边宽度为20（mm），倒角角度是30-60（°），最小加工宽度为20（mm）