

自动卡板穿带机TP-800 不卡带

产品名称	自动卡板穿带机TP-800 不卡带
公司名称	上海淘乐机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:淘乐 型号:TP-800
公司地址	上海市闵行区祥云路58号
联系电话	13818903941

产品详情

自动卡板穿带机TP-800 不卡带

电话：13818903941（微信同号） QQ:1276957553

自动卡板穿带机TP-800技术参数：

穿带机体积：950*750*1250（MM） 重量：105kg

穿带机链条长度：9300MM

适用包装物体积：宽度2000MM以内，高度3000MM以内

适用包装带材质：PP/PET打包带

适用包装带规格：卷芯直径406MM，卷芯高度150MM

适用打包带厚度：0.6-1.3MM 适用打包带宽度：12MM-19MM

托盘间隙高度：75MM 最小宽度：200MM

水平送带速度：40米/分钟 垂直送带速度：60米/分钟

续航工作次数：600条左右 充电器充电时间：2.5H

工作电压：DC23.6---DC28.8V

本系统采用链式道轧技术极具创新性，链式道轧承载胶带从被包装货物底部穿过，然后将其送到操作人员手中，操作人员仅需抓住胶带，将其固定在带扣上，然后让其自动束紧并熔接穿带即告完成。

快速

即使专业人员进行手动穿带操作，也需要2分钟才能完成对托盘穿带两圈，TP-800电动穿带设备完成同等操作需要的时候不超过60秒。

干净

操作人员不会弄脏双手、手臂和膝盖，这是以前手动从地面和托盘底部和顶部之间穿带所无法比拟的，现在穿带由TP-800设备链式道轧来完成。

人机工程特性

基于人机工程学原理设计的设备对保障操作案例和职业健康防护有着积极的意义，使用TP-800可明显减少事故危险。同时减少了操作人员的反复弯腰作业，有效的防止腰背职业病的发生。

自动卡板穿带机TP-800