

家用热水器循环增压泵 超静音 暖气片地暖加压循环泵

产品名称	家用热水器循环增压泵 超静音 暖气片地暖加压循环泵
公司名称	上海越霸机电有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:上海津誉 型号:ppt-6 材质:陶瓷
公司地址	上海市金山区枫泾镇新兴路879号3幢424室
联系电话	暂无

产品详情

本泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离，无须机械密封，从而彻底解决了水泵漏水的问题，采用陶瓷轴承，使用寿命更长，并彻底解决了噪声问题。置自动开关，使用更方便。部分泵体铜质材料不生锈，用水更卫生。

主要用途：本泵适应于110 以下的冷热水增压循环。特别是沐浴器因水压不足点火困难或水压不稳容易失火，安装本泵可以彻底解决问题；自来水压过低时增压供水；太阳能热水器增压供水；锅炉热水循环增压；工业设备液体增压循环、鱼池、鱼缸循环增氧。

自动开关作用：可以自动检测用户时否在用水，在用水时自动开关会开启增压泵，当没有用水时，增压泵自动关闭，实现全自动的增压。由于每家每户的水压各有不同，个别用户的水压实在是太低，冲不开自动开关，导致泵在按自动键的情况下不能自动启动，实现不了自动的效果。请亲们理解，自动开关需要有一点水压，得把自动开关里的出水阀给冲开，泵才能自动启动，如果水压太低，冲不开自动开关，那只能按手动键实现增压。有客户会问，到底是家里的水压太低还是自动开关本身是坏的呢？在这里，教大家一个测试自动开关好坏的办法：将自动开关拧紧在泵头上（自动开关上的箭头跟泵上的箭头一定要保持同一个方向），自动开关的电线插紧在泵的黑色塑料边缘，然后找一支笔或者改锥，顺着自动开关上的箭头轻轻地捅进去，看看泵在按自动的情况下是不是能够启动，如果可以，那证明泵跟自动开关都是好的。我们也在这里保证，我们绝对对每一位客户负责，宝贝出售之后，我们都会先试机，然后再仔细打包，请亲们放心！产品用途极为广泛，用于供暖系统（如地暖、散热片、壁挂炉）、生活冷热水供应系统（如太阳能热水器、自来水增压）、制冷和空调系统、医疗设备等。

例如：（一）、用于自动稳定太阳能、燃气热水器和自来水等家庭生活用水，增高水压，增大流量。

1、解决燃气热水器低水压时点火不起、水压忽大忽小易熄火、水温忽高忽低等问题。

2、太阳能出水管冷水循环到太阳能（须安装循环管路），解决太阳能因与安装层距过低导致的热水量供应不足等问题。

（二）、用于家庭、宾馆等场所的地暖、散热片、壁挂炉等供热系统的增压和循环，当热水经过水泵时无须人工操作即可马上自动开启水泵。热水经过水泵的强压使房间温度得到更快提升，同时凝结在管壁的水垢在快速强劲的水流冲刷下逐渐剥落，使管道更清洁，散热更快。水泵和电机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封，防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备。陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行，轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

购买亮点：

耐高温、抗磨损、长寿命、全自动、免维护、无泄漏、超静音、高效率、大流量！

1、长寿命此款水泵和电机形成一个整体单元，转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离，内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）。

2、无泄漏没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封，所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）。

3、耐高温叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无此的优点，只能输送常温液体）。

4、抗磨损采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）。

5、超静音轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）。

6、高效率叶轮采用离心设计，水量大，效率高。（普通增压泵叶轮叶片式设计，低效、易磨损）。

特点：

1.低噪音,可以说是完全静音.噪音的声波低于（欧共体eec机械设备标准）

2.环保型,泵体经过特殊防腐处理电机后面设有排气孔。

产品特点：

铜质结构, 卫生清洁, 体积小, 安装方便, 噪音低, 寿命长! 水泵和电机机形成一个整体单元, 电机内腔冲入泵送的液体, 定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离, 散热效果更优。没有机械密封, 只有两个垫圈用于外壳密封, 防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成, 适用输送温度为2~110 的液体, 适合地暖热水循环及输送高温液体的设备。陶瓷轴, 陶瓷径向轴承, 更加耐磨, 使用寿命更长。超静音运行, 轴承通过泵送的液体润滑, 噪音极低, 离开1米听不出运行声音。

"家用热水器循环增压泵 超静音 暖气片地暖加压循环泵"的原理为叶片泵, 扬程是6 (m), 叶轮结构为封闭式叶轮, 叶轮数目是单级, 温度范围为110 (), 泵轴位置是卧式, 材质为陶瓷, 叶轮吸入方式是单吸式, 型号为PPT-6, 流量是1.5 (m³/h), 转速为2860 (r/m), 规格是PPT-6-100, PPT-6-100W, PPT-9-200W, PPT-11-320W, PPT-13-370W, PPT-16-550W, PPT-18-750W, PPT-21-1100W, 品牌为上海津誉, 驱动方式是电动, 性能为无泄露