

上海申欧通用屏蔽泵厂生产PBGH25-160立式不锈钢屏蔽管道离心泵

产品名称	上海申欧通用屏蔽泵厂生产PBGH25-160立式不锈钢屏蔽管道离心泵
公司名称	上海申欧通用泵阀厂
价格	6850.00/件
规格参数	品牌:申欧 型号:pbgh25-160 材质:不锈钢
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区行知路380号102-25
联系电话	86 021 66377266 13641900632

产品详情

名称：pbg型屏蔽式管道泵

产品介绍：

所属类别：离心泵系列商品名称：pbg型屏蔽式管道泵

pbg型屏蔽式管道泵产品概述：pbg型屏蔽式管道泵,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求上海申欧通用泵阀厂最新推出的系列化新产品。pbg型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m³/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kw,转速1450r/min和2900r/min。。产品特点：1、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄露的显著特点。5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。主要用途：pbg型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。pbg型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160 不含固体颗粒

的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。 pbg型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门

。 pbg型屏蔽式管道泵型号意义

：
 例如：pbg50r-200(i)a pbg-
 屏蔽式管道泵代号 50-泵进
 、出口公称直径(mm) r-流体
 类别(普通不注，热水为r，
 腐蚀性流体为p)
 200-叶轮名义外径(mm) i-
 流量分类 a-
 叶轮经第一次切割

性能参数：

型号	流量 q		扬程 h(m)	效率 (%)	转速 n(r/min)	电机功率 (kw)	必需汽蚀余量(重量(kg))	
	(m ³ /h)	(l/s)						
pbg40-100	6.3	1.75	12.5	54	1450	0.55	3.5	32
pbg40-100a	5.6	1.56	10	52	1450	0.37	3.5	32
pbg40-125	6.3	1.75	20	46	1450	1.1	3.5	34
pbg40-125a	5.6	1.56	16	45	2900	0.75	3.5	33
pbg40-160	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	3.5	47
pbg40-160a	5.9	1.64	28	39	2900	1.5	3.5	43
pbg40-160b	5.5	1.53	24	38	2900	1.1	3.5	38
pbg40-200	6.3	1.75	50	33	2900	4.0	3.5	74
pbg40-200a	5.9	1.64	44	31	2900	3.0	3.5	62
pbg40-200b	5.3	1.47	36	29	2900	2.2	3.5	52
pbg40-250	6.3	1.75	80	28	2900	7.5	3.5	105
pbg40-250a	5.9	1.64	70	28	2900	5.5	3.5	98
pbg40-250b	5.5	1.53	60	27	2900	4.0	3.5	77
pbg40-100(i)	12.5	3.47	12.5	62	1450	1.1	3.5	34
pbg40-100(i)a	11	3.05	10	60	1450	0.75	3.5	31
pbg40-125(i)	12.5	3.47	20	58	1450	1.5	3.5	38
pbg40-125(i)a	11	3.05	16	57	1450	1.1	3.5	33
pbg40-160(i)	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	3.5	56
pbg40-160(i)a	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	3.5	47
pbg40-160(i)b	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	3.5	43
pbg40-200(i)	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	3.5	85
pbg40-200(i)a	11.7	3.25	44	45	2900	4.0	3.5	75
pbg40-200(i)b	10.6	2.94	36	44	2900	3.0	3.5	63
pbg40-250(i)	12.5	3.47	80	38	2900	11	3.5	145
pbg40-250(i)a	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	3.5	95
pbg40-250(i)b	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	3.5	94
pbg40-250(i)c	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	3.5	88
pbg50-100	12.5	3.47	12.5	62	1450	1.1	3.5	36
pbg50-100a	11	3.05	10	60	1450	0.75	3.5	35
pbg50-125	12.5	3.47	20	58	1450	1.5	3.5	43
pbg50-125a	11	3.05	16	57	1450	1.1	3.5	38
pbg50-160	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	3.5	59

pbg50-160a	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	3.5	51
pbg50-160b	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	3.5	47
pbg50-200	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	3.5	101
pbg50-200a	11.7	3.25	44	45	2900	4.0	3.5	80
pbg50-200b	10.6	2.94	36	44	2900	3.0	3.5	68
pbg50-250	12.5	3.47	80	38	2900	11	3.5	160
pbg50-250a	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	3.5	115
pbg50-250b	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	3.5	114
pbg50-250c	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	3.5	108
pbg50-100(i)	25	6.94	12.5	69	1450	1.5	3.8	41
pbg50-100(i)a	22.3	6.19	10	67	1450	1.1	3.8	36
pbg50-125(i)	25	6.94	20	68	1450	3.0	3.8	56
pbg50-125(i)a	22.3	6.49	16	66	1450	2.2	3.8	48
pbg50-160(i)	25	6.94	32	63	1450	4.0	3.8	72
pbg50-160(i)a	23.4	6.5	28	62	1450	4.0	3.8	71
pbg50-160(i)b	21.6	6.0	24	58	1450	3.0	3.8	59
pbg50-200(i)	25	6.94	50	58	2900	7.5	3.8	108
pbg50-200(i)a	23.5	6.53	44	57	2900	7.5	3.8	107
pbg50-200(i)b	21.8	6.06	38	55	2900	5.5	3.8	100
pbg50-250(i)	25	6.94	80	50	2900	15.0	3.8	175
pbg50-250(i)a	23.4	6.5	70	50	2900	11.0	3.8	165
pbg50-250(i)b	21.6	6.0	60	48	2900	11.0	3.8	165
pbg50-315(i)	25	6.94	125	40	2900	30.0	3.8	310
pbg50-315(i)a	23.7	6.58	113	40	2900	22.0	3.8	245
pbg50-315(i)b	22.5	6.25	101	39	2900	18.5	3.8	215
pbg50-315(i)c	20.6	5.72	85	38	2900	15.0	3.8	195
pbg65-100	25	6.94	12.5	69	1450	1.2	3.8	46
pbg65-100a	22.3	6.19	10	67	1450	1.1	3.8	41
pbg65-125	25	6.94	20	68	1450	3.0	3.8	58
pbg65-125a	22.3	6.19	16	66	1450	2.2	3.8	49
pbg65-160	25	6.94	32	63	1450	4.0	3.8	75
pbg65-160a	23.4	6.5	28	62	1450	4.0	3.8	75
pbg65-160b	21.6	6.0	24	58	1450	3.0	3.8	63
pbg65-200	25	6.94	50	58	2900	7.5	3.8	107
pbg65-200a	23.5	6.53	44	57	2900	7.5	3.8	107
pbg65-200b	21.8	6.06	38	55	2900	5.5	3.8	100
pbg65-250	25	6.94	80	50	2900	15.0	3.8	180
pbg65-250a	23.4	6.5	70	50	2900	11.0	3.8	170
pbg65-250b	21.6	6.0	60	49	2900	11.0	3.8	170
pbg65-315	25	6.94	125	40	2900	30.	3.8	320
pbg65-315a	23.7	6.58	113	40	2900	22.0	3.8	255
pbg65-315b	22.5	6.25	101	39	2900	18.5	3.8	225
pbg65-315c	20.6	5.72	85	38	2900	15.5	3.8	205
pbg65-100(i)	50	13.9	12.5	73	1450	3.0	4.2	63
pbg65-100(i)a	44.7	12.5	10	72	1450	2.2	4.2	53
pbg65-125(i)	50	13.9	20	72.5	1450	5.5	4.2	99
pbg65-125(i)a	45	12.5	16	71	1450	4.0	4.2	78
pbg65-160(i)	50	13.9	32	71	1450	7.5	4.2	103
pbg65-160(i)a	46.7	13.0	28	70	1450	7.5	4.2	103
pbg65-160(i)b	43.3	12.0	24	69	1450	5.5	4.2	97
pbg65-200(i)	50	13.9	50	67	2900	15.0	4.2	176

pbg65-200(i)a	47	13.1	44	66	2900	11.0	4.2	166
pbg65-200(i)b	43.5	12.1	38	65	2900	7.5	4.2	114
pbg65-250(i)	50	13.9	80	59	2900	22.0	4.2	235
pbg65-250(i)a	46.7	13.0	70	59	2900	18.5	4.2	205
pbg65-250(i)b	43.3	12.0	60	58	2900	15.0	4.2	180
pbg65-315(i)	50	13.9	125	54	2900	34.0	4.2	350
pbg65-315(i)a	46.5	12.9	110	54	2900	30.0	4.2	355
pbg65-315(i)b	44.5	12.4	100	53	2900	30.0	4.2	335
pbg65-315(i)c	41	11.4	85	51	2900	22.0	4.2	270
pbg80-100	50	13.9	12.5	73	1450	3.0	4.2	63
pbg80-100a	44.7	12.4	10	72	1450	2.2	4.2	54
型号	流量 q		扬程 h(m)	效率 (%)	转速 n(r/min)	电机功率 (kw)	必需汽蚀余量 (m)	重量(kg)
	(m³/h)	(l/s)						
pbg80-125	50	13.9	20	72.5	1450	5.5	4.2	99
pbg80-125a	45	12.5	16	71	1450	4.0	4.2	79
pbg80-160	50	13.9	32	71	1450	7.5	4.2	105
pbg80-160a	46.7	13.0	28	70	1450	7.5	4.2	105
pbg80-160b	43.3	12.0	24	69	1450	5.5	4.2	98
pbg80-200	50	13.9	50	67	2900	15.5	4.2	175
pbg80-200a	47	13.1	44	66	2900	11.0	4.2	165
pbg80-200b	43.5	12.1	38	65	2900	7.5	4.2	115
pbg80-250	50	13.9	80	59	2900	22.0	4.2	240
pbg80-250a	46.7	13.0	70	59	2900	18.5	4.2	210
pbg80-250b	43.3	12.0	60	58	2900	15.0	4.2	182
pbg80-315	50	13.9	125	54	2900	37.0	4.2	355
pbg80-315a	46.5	12.9	110	54	2900	30.0	4.2	340
pbg80-315b	44.5	12.4	100	53	2900	30.0	4.2	340
pbg80-315c	41	11.4	85	51	2900	22.0	4.2	275
pbg80-100(i)	100	27.8	12.5	76	1450	5.5	4.2	108
pbg80-100(i)a	89	24.7	10	74	1450	4.0	4.2	87
pbg80-125(i)	100	27.8	20	76	1450	11.0	4.2	163
pbg80-125(i)a	89	24.7	16	74	1450	7.5	4.2	113
pbg80-160(i)	100	27.8	32	76	1450	15.0	4.2	184
pbg80-160(i)a	93.5	26.0	28	74	1450	11.0	4.2	174
pbg80-160(i)b	86.6	24.1	24	72	1450	11.0	4.2	174
pbg80-200(i)	100	27.8	50	74	1450	22.0	4.2	251
pbg80-200(i)a	93.5	26.0	44	73	1450	18.5	5.5	220
pbg80-200(i)b	87	24.2	38	71	1450	15.0	5.5	198
pbg100-100	100	27.8	12.5	76	1450	5.5	5.5	113
pbg100-100a	89	24.7	10	74	1450	4.0	5.5	91
pbg100-125	100	27.8	20	76	1450	11.0	5.5	169
pbg100-125a	89	24.7	16	74	1450	7.5	5.5	118
pbg100-160	100	27.8	32	76	1450	15.0	5.5	191
pbg100-160a	93.5	26.0	28	74	1450	11.0	5.5	181
pbg100-160b	86.6	24.1	24	72	1450	11.0	5.5	181
pbg100-200	100	27.8	50	74	1450	22.0	5.5	245
pbg100-200a	93.5	26.0	44	73	1450	18.5	5.5	215
pbg100-200b	87	27.2	38	71	1450	15.0	5.5	193
pbg125-100	160	44.4	12.5	82	1450	11.0	5.5	180
pbg125-100a	143	39.7	10	77	1450	7.5	5.5	125

pbg125-125	160	44.4	20	80	1450	15.0	5.5	220
pbg125-25a	143	39.7	16	77	1450	11.0	5.5	210
pbg125-160	160	44.4	32	78	1450	22.0	5.5	265
pbg125-160a	150	41.7	28	76	1450	18.5	5.5	230
pbg125-1160b	138	38.3	24	73	1450	15.0	5.5	215
pbg125-200	160	44.4	50	77	1450	37.0	5.5	395
pbg125-200a	150	41.7	44	76	1450	30.0	5.5	380
pbg125-200b	138	38.3	37.5	75	1450	22.0	5.5	320
pbg150-200	200	55.6	12.5	78	1450	15.0	5.0	265
pbg150-200a	179	49.7	10	76	1450	11.0	5.0	244
pbg150-250	200	55.6	20	79	1450	18.5	5.0	300
pbg150-250a	184.4	51.2	17	78	1450	15.0	5.0	262
pbg150-250b	167	46.4	14	76	1450	11.0	5.0	241
pbg150-315	200	55.6	32	78	1450	30.0	5.5	410
pbg150-315a	187	51.9	28	77	1450	22.0	5.5	335
pbg150-315b	173	48.1	24	76	1450	18.5	5.5	315
pbg150-400	200	55.6	50	75	1450	45.0	5.5	490
pbg150-400a	187	51.9	44	74	1450	37.0	5.5	454
pbg150-400b	174	48.3	38	73	1450	30.0	5.5	435
pbg150-400c	160	44.4	32	71	1450	22.0	5.5	365
pbg200-200	200	55.6	12.5	78	1450	15.0	5.0	265
pbg200-200a	179	49.7	10	76	1450	11.0	5.0	244
pbg200-250	200	55.9	20	79	1450	18.5	5.0	305
pbg200-250a	184.4	51.2	17	78	1450	15.0	5.0	267
pbg200-250b	167	46.4	14	76	1450	11.1	5.0	246
pbg200-315	200	55.6	32	78	1450	30.0	5.5	417
pbg200-315a	187	51.9	28	77	1450	22.0	5.5	342
pbg200-315b	173	48.1	24	76	1450	18.5	5.5	322
pbg200-400	200	55.6	50	75	1450	45.0	5.5	498
pbg200-400a	187	51.9	44	74	1450	37.0	5.5	462

"上海申欧通用屏蔽泵厂生产PBGH25-160立式不锈钢屏蔽管道离心泵"的是否提供加工定制为是，品牌是申欧，型号为PBGH25-160，材质是不锈钢，驱动方式为电动，性能是无泄露，原理为离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构为封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式为单吸式，流量是4（m³/h），扬程为32（m），转速是2900（r/m），温度范围为80（ ）