

屏蔽泵 家用屏蔽泵 家用静音屏蔽泵 家用暖气循环屏蔽泵

产品名称	屏蔽泵 家用屏蔽泵 家用静音屏蔽泵 家用暖气循环屏蔽泵
公司名称	温岭市先科电泵技术研究所
价格	140.00/台
规格参数	品牌:德威克 型号:drs25-6 材质:铸铁
公司地址	温岭市大溪镇大石西路16号
联系电话	86 0576 86321011

产品详情

产品图片1171603856 tel:400-630-9778

产品参数1171603856 tel:400-630-9778

品牌：德威克

公司：德国德威克国际集团有限公司

产地：浙江

型号：drs25-6

控制方式：三档调速(非自动)

功率：100w 67w 46w

电压：220v-240v 频率：50hz

最高扬程：6m

最大流量：50l/min

管径：1寸

重量：2.3kg

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长130mm×泵头直径130mm×整体高127mm

产品特点 [1171603856](tel:1171603856) <tel:400-630-9778>

水泵和电机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

- 1、长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）
- 2、无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3、耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）
- 4、抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5、超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

产品用途 [1171603856](tel:1171603856) <tel:400-630-9778>

冷/热水家庭自动增压泵。

小户型全家用增压，太阳能热水器冷、热水增压、水族馆循环用/解决公寓低水压用。

解决太阳能因落差太小，导致热水水压过小的热水水量供应不足等问题。

安装方法及故障排除 [1171603856](tel:1171603856) <tel:400-630-9778>

物流/快递说明1171603856 tel:400-630-9778

少量发中通快递，量大发专线物流

联系方式

联系地址：浙江省温岭市大溪镇

联系电话：400-630-9778

传真号码：0576-86339328

腾讯qq：1171603856

阿里旺旺：

[公司地图](#) 1171603856 tel:400-630-9778

"供应屏蔽泵 家用屏蔽泵 家用静音屏蔽泵 家用暖气循环屏蔽泵"的原理为离心泵，扬程是6（m），叶轮结构为敞开式叶轮，叶轮数目是单级，泵轴位置为卧式，温度范围是0-110（ ），材质为铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，型号为DRS25-6，流量是3（m³/h），转速为2450（r/m），品牌是德威克，驱动方式为电动，性能是无泄露