

批发供应 优质RS25-15 家用静音暖气循环泵

产品名称	批发供应 优质RS25-15 家用静音暖气循环泵
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	235.00/台
规格参数	品牌:德国铭泰 型号:rs25-15 材质:铸铁
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

品牌：铭泰

公司：德国铭泰国际集团有限公司

产地：浙江

型号：rs25-15

控制方式：非自动/三档调速

功率：320w

电压：220v-240v

频率：50hz

最大扬程：15m

最大流量：60l/min

管径：25mm

转速：2410r/min

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

产品内包装全部明细：纸箱英文包装，包装内有水泵一台，配有电源线，

产品用途：

适用于小型管道循环增压，

特别适用家用暖气循环，壁挂炉增压。

产品特点：

水泵和电机机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间

散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好

适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的

承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪

声音。

- 1、**长寿命** 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头有水，靠自冷方式散热）
- 2、**无泄漏** 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏
- 3、**耐高温** 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，
- 4、**抗磨损** 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致
- 5、**超静音** 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音4的原因，使用时间越长声音越响）
- 6、**高效率** 叶轮采用离心设计，水量大，效率高（普通增压泵叶片设计，

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

全自动自吸增压泵
xheks60自吸泵

xh136家用全自动自吸泵

台湾九如v760家用豪华全自动自吸供水泵

v180f自动排污泵

vn250全不锈钢铸件耐酸碱潜水泵

台湾九如v460ash豪华不锈钢全自动增压泵

304不锈钢立式多级泵

ms不锈钢卧式离心泵

m7n机械密封

mg1/mb1/109系列机械密封

m74-d双端面机械密封

1、买家购买三雨泵阀商品，我们将会24小时之内为您安排发货。但是，请及时与三雨泵阀客服确认发货物流公司，每天17：30为当天发货截止时间。当天为您安排发货（如有急用客户请与三雨泵阀客服联系，我们将尽可能满足我

们会在6小时之内联系您告知实际情况。无货或者客户订货则按协商的日期

2、三雨泵阀所有商品的图片大都是实物样品拍摄的，但因灯光或电脑显示产品（各品牌厂家标准有所不一），产品外观及参数略有所差，如有需要明，

望买家多多谅解，烦请以实物为准，谢谢！

3、本公司所有产品的运输包装都是专业的运输包装，以确保运输途中的安全。收到物品后务必现场检查产品是否有破损再签收。如现场签收拆开检查物品有破损，

我们的售后客服将第一时间给你解决。我们将负责调换，由此产生的费用，也

由我们承担。退货时买家须保证产品运输途中的安全，如有破损以及非产品质量问题，我们概不

1、本公司产品运输方式为：快递运输及零担物流运输，一次性购买量大者我们提供

以保证把货物安全及时运输到您的手中。

2、三雨泵阀与各大快递公司及各大大货物流公司均有合作，根据不同地区提供

相应的物流方案。如买家有要求的物流公司请及时联系我们，以便及时准确的提供

服务。如需送货上门可以自行与物流公司协商送货事宜。到物流提货时，请

注意：如有破损请及时拍照，以便我们及时处理。感谢您的配合！

3、机械密封产品以及不超10kg的产品，我们一般采用快递方式发货。买
咨询公司

客服。所有产品具体邮费咨询客服。

4、备注：部分快递公司默认周六周日送件地址为公司地址的，不进行派
派送，以防

延误您的收货时间，公司地址快递公司一般会安排在工作日派送。

联系人：刘立雨先生(经理)

电话：86 022 87882321

移动电话：13752090536

qq : 394783183

"厂家直销 批发供应 优质RS25-15 家用静音暖气循环泵"的原理为离心泵，扬程是15（m），叶轮结构为封闭式叶轮，叶轮数目是单级，温度范围为2-110（℃），泵轴位置是边立式，材质为铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，型号为RS25-15，流量是4.8（m³/h），转速为2410（r/m），规格是1台,1箱*4台,2箱*4台,5箱*4台,10箱*4台，品牌为德国铭泰，驱动方式是电动，性能为无泄露