

# 酷瑞牌PBG立式屏蔽泵 屏蔽管道泵 低燥音屏蔽泵

产品名称	酷瑞牌PBG立式屏蔽泵 屏蔽管道泵 低燥音屏蔽泵
公司名称	上海酷瑞泵阀制造有限公司
价格	3270.00/台
规格参数	品牌:colrey/酷瑞 型号:pbg 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区佘山镇天云路1580号
联系电话	021-33530995

## 产品详情

**产品概述：**pbg型屏蔽泵，吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术，将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域，为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。pbg型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高，结构合理，性能稳定，运转低噪音，无振动等显著特点，是替代常规卧式离心泵，立式管道泵的理想产品。全系列共67个品种，184个规格，其性能范围：流量6.3~1080m<sup>3</sup>/h，扬程12.5~125m，配用电动机功率0.37~160kw,转速1450r/min和2900r/min。

**主要用途：**pbg型屏蔽泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。pbg型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。pbg型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

**技术参数：**

型号	流量q		扬程h(m)	效率 (%)	转速n(r/min)	电机功率(kw)	必需汽蚀余量(m)	重量(kg)
	(m <sup>3</sup> /h)	(l/s)						
pbg40-100	6.3	1.75	12.5	54	1450	0.55	3.5	32
pbg40-125	6.3	1.75	20	46	1450	1.1	3.5	34
pbg40-160	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	3.5	47
pbg40-200	6.3	1.75	50	33	2900	4.0	3.5	74
pbg40-250	6.3	1.75	80	28	2900	7.5	3.5	105
pbg40-100(i)	12.5	3.47	12.5	62	1450	1.1	3.5	34
pbg40-125(i)	12.5	3.47	20	58	1450	1.5	3.5	38

pbg40-160(i)	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	3.5	56
pbg40-200(i)	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	3.5	85
pbg40-250(i)	12.5	3.47	80	38	2900	11	3.5	145
pbg50-100	12.5	3.47	12.5	62	1450	1.1	3.5	36
pbg50-125	12.5	3.47	20	58	1450	1.5	3.5	43
pbg50-160	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	3.5	59
pbg50-200	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	3.5	101
pbg50-250	12.5	3.47	80	38	2900	11	3.5	160
pbg50-100(i)	25	6.94	12.5	69	1450	1.5	3.8	41
pbg50-125(i)	25	6.94	20	68	1450	3.0	3.8	56
pbg50-160(i)	25	6.94	32	63	1450	4.0	3.8	72
pbg50-160(i)a	23.4	6.5	28	62	1450	4.0	3.8	71
pbg50-160(i)b	21.6	6.0	24	58	1450	3.0	3.8	59
pbg50-200(i)	25	6.94	50	58	2900	7.5	3.8	108
pbg50-200(i)a	23.5	6.53	44	57	2900	7.5	3.8	107
pbg50-200(i)b	21.8	6.06	38	55	2900	5.5	3.8	100
pbg50-250(i)	25	6.94	80	50	2900	15.0	3.8	175
pbg50-250(i)a	23.4	6.5	70	50	2900	11.0	3.8	165
pbg50-250(i)b	21.6	6.0	60	48	2900	11.0	3.8	165
pbg50-315(i)	25	6.94	125	40	2900	30.0	3.8	310
pbg65-100	25	6.94	12.5	69	1450	1.2	3.8	46
pbg65-100a	22.3	6.19	10	67	1450	1.1	3.8	41
pbg65-125	25	6.94	20	68	1450	3.0	3.8	58
pb, g65-125a	22.3	6.19	16	66	1450	2.2	3.8	49
pbg65-160	25	6.94	32	63	1450	4.0	3.8	75
pbg65-160a	23.4	6.5	28	62	1450	4.0	3.8	75
pbg65-160b	21.6	6.0	24	58	1450	3.0	3.8	63
pbg65-200	25	6.94	50	58	2900	7.5	3.8	107
pbg65-250	25	6.94	80	50	2900	15.0	3.8	180
pbg65-315	25	6.94	125	40	2900	30.	3.8	320
pbg65-315c	20.6	5.72	85	38	2900	15.5	3.8	205
pbg65-100(i)	50	13.9	12.5	73	1450	3.0	4.2	63
pbg65-100(i)a	44.7	12.5	10	72	1450	2.2	4.2	53
pbg65-125(i)	50	13.9	20	72.5	1450	5.5	4.2	99
pbg65-125(i)a	45	12.5	16	71	1450	4.0	4.2	78
pbg65-160(i)	50	13.9	32	71	1450	7.5	4.2	103
pbg65-200(i)	50	13.9	50	67	2900	15.0	4.2	176
pbg65-250(i)	50	13.9	80	59	2900	22.0	4.2	235
pbg65-315(i)c	41	11.4	85	51	2900	22.0	4.2	270
pbg80-100a	44.7	12.4	10	72	1450	2.2	4.2	54

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

\*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：021-51996355

轻轻一扫，随时随地浏览上海酷瑞泵阀制造有限公司信息！

方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问上海酷瑞泵阀制造有限公司官网。

"酷瑞牌PBG立式屏蔽泵 屏蔽管道泵 低燥音屏蔽泵厂家直销"的原理为离心泵，扬程是详见参数（m），叶轮结构为半开式叶轮，叶轮数目是单级，温度范围为80（ ），泵轴位置是边立式，材质为铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，型号为PBG，流量是详见参数（m<sup>3</sup>/h），转速为2900（r/m），品牌是Colrey/酷瑞，驱动方式为电动，性能是低噪音