

线缆设备，极细铁氟龙押出机，整厂设备。

产品名称	线缆设备，极细铁氟龙押出机，整厂设备。
公司名称	东莞市泰丰线缆设备科技有限公司
价格	188888.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:semtech/泰丰 型号:tfyq-90
公司地址	东莞市虎门镇龙眼村工业路十路75号
联系电话	18802600655

产品详情

30+65+45三层共挤押出机说明：

生产线配置进口三层共挤专用机头和专业物理发泡螺杆保证了产品的品质和连续生产的稳定性。

45、65、90物理发泡押出机说明：

1:生产线配置串列式35内皮层机；

2:带溢流阀的发泡专用机头和专业物理发泡螺杆保证了产品的品质和连续生产的稳定性。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司

tf- 30高温押出机组结构配套说明

a、 主动放线架 张力感应架 预热器 整直台 押出主机 总控制柜 活
动恒温水槽 吹风口 测径仪 冷却水槽 引取机 计米台 张力感应架 双轴收线机

b、 规格

1、 单头主动放线架1台

a、 动力：5.5hp，丹佛斯变频联动放线；

- b、16kg电磁刹车制动系统；
- c、适合 200~ 500线盘运转放线，手动无轴式顶锥；

2、张力感应架1台

- a、立式，精密角度检出器输出反馈；
- b、 150铝质喷瓷导轮储线；
- c、与放线架联动反应控制，线径稳定。

3、预热器（欧勒）

- a、用于线速600米/分；
- b、上海产，在线短路式加热，自动跟踪，调节电流电压。

4、整直台1台

可调五轮双槽式，轮径 80，附工模柜，滚筒与导轮镀硬铬抛光处理。

5、押出主机1台

- a、杆料筒 30，长径比 $l/d=1:25$ ，完全采用gh113钢材（即新3号钢），并提供材料封样及质保检验证书；
- b、不锈钢制作防护罩，配25kg干燥机及配套自动吸料机；
- c、进料座水冷装置；
- d、变频5.5kw电机驱动,进口变频器；
- e、全套铸铜加热器，智能型温控表(日本rkc)，五段温控，三段风车；
- f、机头原材料完全采用gh113钢材，随机配2套模芯模套（客户提供尺寸），并提供材料封样及质保检验证书；
- g、减速箱为仿意大利式方形减速箱，齿轮经过精密研磨，运转平稳，噪声低。

6、主电柜1台

- a、rkc温控设定显示，线速、电压电流显示；
- b、主机引取比例联动；
- c、电器元件全部采用台湾或进口件组装。

7、水槽1组

- a、前段1.3米，活动恒温式，左右伸缩调节；

- b、后段长度8米，与引取机联接；
- c、全部抛光不锈钢制作，配消声式负压吹风口两个。

8、测径仪1台

上海产，含远端功能、联动功能。

9、引取机1台

- a、台湾2.2kw减速电机，进口变频器；
- b、线速150米/分，磨擦张力落线装置；
- c、单轮 400铸铝轮引取；
- d、气动式辅助压紧，不打滑；
- e、与主机联动工作；
- f、配有计米轮。

10、计米台1台

- a、计米功能；
- b、压线功能，使线不逆转。

11、张力感应架1台

- a、立式张力架，5kg磁粉张力器，链条传动；
- b、精密角度检出器输出反馈；
- c、200铝质喷瓷导轮储线；
- d、与收线机联动反应控制，线径稳定。

12、收线机1台

- a) 双轴交替，适合 300~ 630线盘收线，可变成圈打饼式；
- b) 东莞5hp普通电机，变频控制；
- c) 最高线速200米/分；
- d) 米数显示，定长报警，双五位计米器。

12、机器颜色：果绿或由客户指定。

13、其它

可移动式自动上料架，配25kg自动吸料机及配套烘干机一套；

提供电器图两份，常用工具一套，说明书一份。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司

"专业生产线缆设备，极细铁氟龙押出机，整厂设备。"的是否提供加工定制为是，品牌是SEMTECH/泰丰，型号为TFYQ-90，电源电压是380V，主轴方向为左右均可，适用线径是5-35（mm），步序记忆容量为1GB