

众恒ZG300高频电刀高频电凝器

产品名称	众恒ZG300高频电刀高频电凝器
公司名称	安徽英特电子有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	众恒:纯切300W ZG300:精确凝70-150W 威海:标准凝200W
公司地址	安徽省蚌埠市高新技术产业开发区内
联系电话	0552-4086472 17317610557

产品详情

ZG300高频电刀技术参数和配置清单

单极功率范围：0-300W，双极功率范围：0-100W，工作频率：500KHz，满足各种手术需求，适用于全科室

工作模式：单极纯切、单极混切1、单极混切2、单极标凝、单极喷凝、双极1、双极2

功率自动补偿系统：工作中对不同人体组织自动调节功率输出，达到最佳切割和凝血效果

功率输出采用双CPU闭环控制：一旦有功率输出偏离安全设定值，CPU控制回路将切断电刀输出，确保安全

中性极板监测系统：双片极板模式，系统自动监测极板与皮肤的接触质量，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全

全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单极手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正常输出

技术参数

模式	单极纯切	单极混切1	单极混切2	单极标凝	单极喷凝	双极1
频率	500KHz	500KHz	500KHz	500KHz	500KHz	500KHz

额定输出	300W	250W	200W	100W	70W	100W
额定负载	300	300	300	300	300	50

医用电气设备安全分类： 类CF型 外壳防护等级：IP20BH

工作电压：交流220V（110V） 频率50Hz 输入功率 800VA

最大输出功率：单极 300W（300 ） 额定频率：500KHz

双极 100W（50 ） 额定频率：500KHz

工作制式：间歇加载连续运行(加载/间歇：10s/30s)

标准配置单

手控刀-1把	电镊连接线-1条	电凝镊-1把	中性电极-5张	永-1
中性极板连接线-1条	常用刀笔电极-4个	电源线	说明书保修卡-1份	保

包装： 主机尺寸：40*36*16(cm) 净重：9KG 包装尺寸：50*43*29(cm)
重量：12KG

电刀安全标准

GB 9706.1-2007/IEC 6061-1:1988 医用电气设备安全通用要求

GB 9706.4-2009/IEC 6061-2-2:2006 医用电气设备高频手术设备安全专用要求

YY 0505-2012/IEC 60601-1-2:2004 医用电气设备安全通用要求电磁兼容要求和实验

YY1057-2016 医用脚踏开关通用技术条件