

# 纺织加湿器 及喷雾造景 新域

产品名称	纺织加湿器 及喷雾造景 新域
公司名称	沙市区新域厂房通风降温加湿设备(荆州)工程部
价格	5500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:新域 :
公司地址	湖北荆州市沙市区荆州锣场
联系电话	086 0716 8372928 13986641237

## 产品详情

晶崑考训中模拟雾道 由荆州新域倾力打造

沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部是一家专业的水帘空调、厂房降温、厂房加湿私营独资企业，沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部致力于打造中国最大、最专业的水帘空调、厂房降温、厂房加湿企业。公司总部位于沙市区锣场工业园，拥有庞大的服务网点，沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

新域水帘空调的五大特点：1、实用效果 新域水帘降温系统是利用负压风机与水帘墙的配合，让密闭的空间实现负压气流从而达到降温的效果。2、通风降温 新域水帘降温系统流程、负压风机向室外不断排出室内机械设备、工人等产生的热量，已及废气，粉尘。同时在大气压力的作用下让室内空气形成负压 让室外的新鲜空气通过水帘墙（在经过水帘墙迅速降温）吹入大量的冷气到室内。3、提高工作效率 解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。4、健康环保 系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的清新空气，能有效地预防职业病率和流传染性疾病的传染。5、适用性强 水帘式工厂空调系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等，可根据其不同的环境设计相应的系统，而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量，非常灵活。

最大风量 /max airflow rate	1500
风机类型/airflow style	轴流式
电压/频率/voltage/frequency	220/50
电机功率/motor power	0.7
工作电流/working current	3.7   1

耗水量/water consumption	2
储水量/water tank capacity	7
外形尺寸/physical dimension	11170*w11170
出风口尺寸/dimension of air outlet	1670*1670
噪音/noise	72
净重/net weight	500
适用面积/effective area	80-120

欢迎您的来电：13986641237王经理

传真：0716-8372928

谢谢合作！

新域水帘框100%不锈钢、可以鉴定！

负压风机也绝非使用铝漆包线代替铜线来以次充好！

沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部是一家专业的水帘空调、厂房降温、厂房加湿私营独资企业，沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部致力于打造中国最大、最专业的水帘空调、厂房降温、厂房加湿企业。公司总部位于沙市区锣场工业园，拥有庞大的服务网点，沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。沙市区新域厂房通风降温加湿设备（荆州）工程部将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

新域水帘空调的五大特点：1、实用效果 新域水帘降温系统是利用负压风机与水帘墙的配合，让密闭的空间实现负压气流从而达到降温的效果。2、通风降温 新域水帘降温系统流程、负压风机向室外不断排出室内机械设备、工人等产生的热量，已及废气，粉尘。同时在大气压力的作用下让室内空气形成负压 让室外的新鲜空气通过水帘墙（在经过水帘墙迅速降温）吹入大量的冷气到室内。3、提高工作效率 解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。4、健康环保 系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的清新空气，能有效地预防职业病率和流传染性疾病的传染。5、适用性强 水帘式工厂空调系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等，可根据其不同的环境设计相应的系统，而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量，非常灵活。

最大风量 /max airflow rate	1500
风机类型/airflow style	轴流式
电压/频率/voltage/frequency	220/50
电机功率/motor power	0.75
工作电流/working current	3.7   1.5
耗水量/water consumption	2
储水量/water tank capacity	7
外形尺寸/physical dimension	11170*w11170
出风口尺寸/dimension of air outlet	1670*1670
噪音/noise	72
净重/net weight	500
适用面积/effective area	80-120

欢迎您的来电：13986641237王经理

传真：0716-8372928

谢谢合作

"纺织加湿器 及喷雾造景"的品牌为新域，加工定制是是