

RFID电子标签/UHF超高频6C不干胶柔性标签/Alien9640标签条码纸

产品名称	RFID电子标签/UHF超高频6C不干胶柔性标签/Alien9640标签条码纸
公司名称	东莞市高飞电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 感应距离:60 (cm) 规格:101.6x101.6mm (mm)
公司地址	东城区世博广场天源电脑城D2-A37
联系电话	86-076922655045 13423230358

产品详情

uhf电子标签符合epc-g2和iso18000-6c标准，工作频率860-960mhz。1.超远的读卡距离（读取距离可达到7m-10m），可使标签更广泛地应用。2.多通道读写，防冲突能力强（最多1500个，视读卡器而定）。3.超大的频率带宽和可兼容接受多种编码，能真正做到一张标签，全世界通用。该uhf电子标签当前主要应用在：物流/供应链/货物跟踪/仓库物品管理/电力巡查/车辆识别/家校通/人员考勤/等等。

dr防盗标签

产品用途：本标签为美国先讯美资公司产品，主要用于商品防盗，是出口企业商品进入欧美市场指定的商品附件，是进入沃尔玛超市必须的附件。产品代码：zldrs2 条形码标签尺寸：长度 45.21mm宽度 10.67mm厚度(除衬垫) (以上尺寸均经数码光学技术测量。)结构与材料组成：塑料外壳 聚苯乙烯（厚度0.3mm）共鸣器 非晶体磁共振材料制成（铁,钴,硅等）压片 代密度聚乙烯聚酯(0.127mm)胶粘剂 双面橡胶粘合剂 . 总厚度0.140mm . 最小剥离强度80oz/m衬垫 双面硅包衬垫适用环境：温度 最高65度湿度 温度65度时湿度80%最多存放196小时保存时限 温度为15—32度时可存放19个月承压能力 最高受力445n外部磁场 小于8高斯包装规格：每板数量 108片每袋数量 1000条/袋最小包装 5000片/箱每箱重量 2.76kg应用指南：软标签应贴在平滑干燥表面的商品上,无方向要求。保持标签的平直，请勿折叠！最大弯度不超过1度不要把软标签贴在商品印有重要说明文字的地方，如商品成份.使用方法.警告语句.尺寸和条形码.生产日期等等。为防止有人非法撕去标签，标签粘性特别强。如果强行撕去标签，商品表面会受损。所以，在礼品类.皮革制品和书籍等商品上粘贴标签，应预先考虑这点。dr软标签、le软标签是国际防损委员会所要求的商品进入国际市场上架销售时必须配贴物。

本文关键字：防盗标签、rfid、电子标签、射频标签、服装标签

"RFID电子标签/UHF超高频6C不干胶柔性标签/Alien9640标签条码纸"的印刷形式为PET，规格是101.6x101.6mm（mm），适用范围为物流、供应链、资产管理、服装，载波频率是高频射频卡，感应距离为60（cm），材质是铝蚀刻，加工定制为否，应用范围是物流，外箱