

# 溶剂型室外防火涂料膨胀型 钢结构二级防火漆 2小时 1.5小时

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 溶剂型室外防火涂料膨胀型 钢结构二级防火漆 2小时 1.5小时 |
| 公司名称 | 廊坊盈裕防火材料有限公司                    |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大孟桥村                   |
| 联系电话 | 18833677058 18833677058         |

## 产品详情

廊坊盈裕防火材料有限公司为您介绍溶剂型室外防火涂料膨胀型钢结构二级防火漆，能有效保护您的建筑物免受火灾的侵害。此款防火漆具有2小时和1.5小时的防火等级，可根据您的需求选择合适的防火时间。

溶剂型室外防火涂料膨胀型钢结构二级防火漆采用特殊的配方，具有良好的附着力，能够在钢结构表面形成一层坚固的防火屏障。当漆膜遭受高温热辐射时，漆膜内的膨胀剂迅速膨胀，并释放出大量的水蒸气，形成一个能隔热的泡沫层。这层泡沫层不仅能有效隔热阻燃，还可以防止热量通过漆膜传导到钢结构表面，延缓其升温速度，确保钢结构在一段时间内不会受到严重的火灾侵害。

此款防火漆的优势还包括：

**耐候性好：**经过特殊处理，漆膜具有良好的耐候性，能长时间抵御日晒、风吹雨淋等外界气候条件的侵蚀，保持防火性能长久稳定。

**施工简便：**溶剂型漆膜质地均匀，便于刷涂施工，表面平整美观，能够满足不同钢结构表面的需求。

**环保健康：**低挥发性有机溶剂成分低，对人体无害，不会产生任何有害气体，对室内空气质量无任何影响。

**抗霉菌：**漆膜中添加了抗霉菌成分，防止发霉、腐烂等问题的发生。

为了确保您的建筑物能够在火灾发生时得到佳保护，我们建议您在选择防火涂料时，要注意以下几个细节：

了解建筑物的安全要求和所需的防火等级，确保所选防火漆能够满足要求。

选择具有良好耐候性的防火漆，以确保防火性能能够长时间稳定。

与人士进行咨询，了解防火漆的施工方法和注意事项，确保施工质量。

廊坊盈裕防火材料有限公司是一家生产防火涂料的厂家，我们拥有先进的生产设备和经验丰富的技术团队，能够为您提供高质量的防火涂料和的咨询服务。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。