

# 300Mbps无线网络信号放大器Wifi增强Repeater AP中继器WLAN中继器

产品名称	300Mbps无线网络信号放大器Wifi增强Repeater AP中继器WLAN中继器
公司名称	深圳市福田区唯泰通讯行
价格	80.00/PCS
规格参数	品牌:wings 型号:wifi信号放大器 传输速率:2.4g
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北高科德3B229
联系电话	0086 0755 81797849 13510110480

## 产品详情

- compatible with ieee 802.11n/b/g
- supports router, ap client ,repeater working mode
- 150mbps wireless transmit rates
- supports dhcp server
- supports mac address filter
- supports wlan access control
- supports 64/128-bits wep, wpa/wpa2 encryption
- supports web management
- easy to setup easy to use

产品介绍：无线中继器可以是辅助internet通信网关并扩大覆盖区域的一款功能设备。它主要用语无线网络信号的扩散和区域覆盖，从而实现家庭无线网络的畅通运行。

备注：在需要回复出厂默认设置的时，请按住产品的reset按键10秒钟，然后再重新启动产品

使用须知：可以将产品放置在办公室或者家中任何方便的地方，没有特别的界限和冷却要求。安装时应遵循以下原则：将中继器水平放置，尽量远离发热器件，不要将中继器置于太脏或潮湿的地方。

1.轻松延伸无线局域网范围；扩大局域网的覆盖面2.即使距离ap很远也可以为电脑提供网络

3. 802.11n无线高速300mbps4.向下兼容802.11g和802.11b5.支持2.4ghz无线局域网,wpa2，wpa和wep加密6.简易安装7.支持连接媒体接收器8.支持无线放大器模式和标准ap模式9.集成天线10.三种设置模式：1，通过连接rj45线设置2，通过无线设置3，通过无线ap设置11.覆盖距离：无障碍300米，有障碍100米

系统要求：1.遵循ieee802.11b/g/n ap客户端2. 110~230v插座3.无线局域网客户至少需支持wpa加密4.局域网ap和自动配置的ip地址的局域网客户端5.局域网名称需设置成可见

无线信号中继器，无线信号增强器，wlan信号中继器

如何配置无线中继器：配置无线中继器有2种方式：1.有线连接配置：配置直接将产品与电脑通过网线连接；2.无线连接配置：配置通过无线方式将产品与电脑进行无线连接；备注：对于非专业的网络用户，建议采用有线连接方式进行配置。

包装配件：1. 1x无线放大器主机2. 1xrj45线3. 1x说明书

4. 1x插头（有英规，美规，欧规，三选一）

"300Mbps无线网络信号放大器Wifi增强Repeater AP中继器WLAN中继器"的接口类型为SAM，无线标准是IEEE802.11g,ADSL2，支持协议为17DB，覆盖范围是200米，型号为WIFI信号放大器，工作频段是2400-2500MHz，信号增强器WIFI为WIFI信号放大器，品牌是wings，传输速率为2.4G