

# 高品质单面 双面FPC 柔性线路板 软性电路板 FPC软板

产品名称	高品质单面 双面FPC 柔性线路板 软性电路板 FPC软板
公司名称	深圳市中联恒升电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:中联恒升 型号:fpc
公司地址	深圳市宝安区沙井街道辛养社区辛安路北三巷5号302 (办公场所)
联系电话	13249839184 18675542798

## 产品详情

### 产品范围：

单面纸板，fr4单面、双面、多层板，单双面铝基板，单双面fpc，高频板等。表面处理工艺：过松香，osp，喷锡，无铅喷锡，镀金，沉金，沉银。

### 生产时间：

打样：3天（加急24小时），多层板6-10天（加急3天），fpc柔性板5-6天小批量：4-6天，以量而定，多层板10天左右。

批量：7-8天，多层板12-15天。fpc线路板生产能力：

最薄基材：铜箔/pi膜 18/12.5 um12/18um最小线宽线距：0.05mm/0.05mm(2mil/2mil)

最小钻孔孔径：0.25mm(10mil)抗绕曲能力：> 15万次 蚀刻公差：±0.5 mil曝光对位公差：±0.05mm(2mil)

投影打孔公差：±0.025mm(1mil)贴pi膜对位公差：< 0.10mm(4mil)

贴补强及胶纸对位公差：< 0.1mm(4mil)最大加工板面积：双面25cm × 50cm 单面25 cm × 10000cm

多层25cm × 25cm成型公差: ±0.05mm 表面处理方式:电镀金1-5u"

化学金:1-3u" 电镀纯锡:4-20u" 化学锡:1-5u" 防氧化 (osp) 6-13u"

"专业生产高品质单面 双面FPC 柔性线路板 软性电路板 FPC软板"的绝缘层厚度为常规板，阻燃特性是VO板，机械刚性为柔性，绝缘材料是有机树脂，基材为铜，营销价格是特价，加工定制为是，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂为环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式为厂家直销，型号是FPC，加工工艺为电解箔，层数是双面，品牌为中联恒升