分体电容式液位计 液位计 料位计 射频导纳液位计

产品名称	分体电容式液位计 液位计 料位计 射频导纳液位计
公司名称	济宁艾普信自动化仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普信 型号:apx603
公司地址	中国 山东省济宁市任城区豪德商贸城M区3街6栋9号
联系电话	86-13863706553 13863706553

产品详情

适用于化工、制药、油田、冶金、电厂、水泥、粮食、水及污水处理等行业。相对于其他同类产品具有更高的系统稳定性，即使在极端恶劣的现场条件下，也能可靠工作，而且不受温度、压力、密度、湿度，甚至物料化学特性变化的影响，性能可靠.接触式测量，抗干扰能力强

技术参数

项目

技术参数

适用介质

液体、粉末状物料、浆液、颗粒状固体

环境温度

-30~200℃

环境湿度

<90%

电源隔离

无隔离

灵敏程度

根据物料可调

壳体材质

压铸铝合金

介电常数

>1.6

产品功耗

≤2w

供电电压

（24v dc）

安装方式

螺纹、法兰、卫生型连接

过程压力

<4mpa

探极长度

根据用户需求

输出方式

4~20ma

被测介质温度

-30~90℃

apx射频电容式液位计选型

apx603

射频电容式液位计　（4~20ma输出）

代码

类型

a

普通型

b

高温型

c

卫生型

代码

插深及结构形式

a

1000mm（标准）

b（）

杆长需用户注明　b1单杆式 b2双杆式

c（）

缆长需用户注明　c1单缆式 c2双缆式

d（）

其他要求用户需注明

代码

电压

24v ac ±10%

代码

材质

304ss（标准）

b

316lss

c

其他材质另行注明

代码

过程连接

g1 ” 螺纹（标准）

用户自选需另行注明

f

法兰安装（需注明法兰规格及标准）

代码

其他参数

常温 ℃

常压 kpa

防护等级：ip66

d

隔爆等级：exd ii ct6

e

最大温度℃

最大压力kpa or mpa

（）

用户其他要求

代码

被测介质

5

导电液体

6

导电浆液或颗粒状物料

7

绝缘液体

8

绝缘浆液或颗粒状物料

9

其他类型界面

apx08

a

a

ab　5　　(选型举例)

"供应分体电容式液位计 液位计 料位计 射频导纳液位计"的介质压力为4Mpa（MPA），加工定制是是，测量范围为100-3000mm，防爆等级是ExdⅡCT6，型号为APX603，供电电压是24VAC±10%，测量精度为0.25%，介质温度是-30~90℃（℃），适用范围为液体、粉末状物料、浆液、颗粒状固体，品牌是艾普信，输出信号为4~20mA（mA）