

# 壳牌润滑油专卖店 弘运峰壳牌液压油 平顶山壳牌润滑油

产品名称	壳牌润滑油专卖店 弘运峰壳牌液压油 平顶山壳牌润滑油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

## 产品详情

### 机油参数

型号：劲霸R4粘稠度：15W-40机油规格：CF、CI-4、CH-4、CG-4、CF-4燃油种类：柴油其他说明：壳牌劲霸R4添加了高度稳定的双重功能添加剂，可为发动机提供更好的保护，解决现代低排放发动机带来的高烟炱污染问题，有效避免润滑油变稠。即使在US2004，欧3和欧4标准涡轮增压发动机严苛运行条件下，大庆市壳牌润滑油，壳牌劲霸R4仍能保持良好的流动性并提供稳定的润滑保护。

壳牌万利得S2 B润滑油是溶剂精炼石蜡基矿物油和多种添加剂如：防锈蚀、添加剂等组成，是广泛应用于重载工业轴承和循环系统的润滑油。特别适合钢厂轧钢设备，板带轧机油膜轴承的润滑。性能特征：| 具有良好的氧化稳定性能，确保油的有效使用期。|

分水性能好，有效防止油水乳化液的形成，确保轴承的有效润滑。|

粘度指数高，油的粘度受温度变化的影响较小。技术规格：壳牌万利得S2

B润滑油符合摩根公司对轴颈轴承润滑油的要求。

壳牌万利得S2 B 150 220 320 460570 680运动粘度 40 cSt 100

cSt 15014.8 22018.8 32024.2 46031.0 57032.0 68037.0粘度指数959696958080密度15

kg / l0.8770.8870.8910.8960.9020.910闪点(闭口杯) 243249255260265270倾点

-12-12-12-9-6-6

### 壳牌凯利(Garia)SL

680金属加工油由于用小被切削过程完全消耗、无残留，即不会在金属加工件表面形成残留 部件表面干燥，不用再；中洗可以直接进行喷涂或焊接处理。雾、油雾、油蒸汽，消除了与人员接触的危险(无论是直接接触还是间接接触)。节省了安装通风设备的费用。即使发生直接或间接接触，由于壳牌凯利(Ga—a)SL

680的采用天然材料，也不会造成危害。其他益处包括无污染、无细菌滋生、无锈斑、工作环境更清洁。

提

金属加工时产生的热量主要是来自于金属与刀具表面间的摩擦，其表面温度的高低既取决于进刀量，又取决于切削速度。当使用壳牌凯利(Garia)SL 680金属加工油时，壳牌润滑油厂家专卖，建议降低切削速度约20%但可以提高进刀量约30%。

节约成本

使用壳牌凯利(Garia)SL 680金属加工油，能有效抑制切屑瘤的产生，延具的使用寿命。应用

在车削、钻削和攻丝加工中，一旦刀具进入工件，壳牌润滑油专卖店，施加润滑在刀具和工件间几乎不可能。壳牌凯利 (Garia)SL 680是一种金属加工喷雾油，特别适用于使用单刃钻头的深孔钻加工工艺，壳牌润滑油批发商，如

高合金钢，钢、铝合金及和铝等易生成切屑瘤的材料(必须使用特别设计的小流量润滑装置)。添加剂含有很高的油，降、抗磨和极压(EP)添加剂组分，使产品具有很强的负荷能力，在延具使用寿命的同时获得的工件加工质量。典型数据性能参数Shell Garia SL 680运动粘度 40 mm<sup>2</sup> / s70密度at 20 kg / m<sup>3</sup> 982闪点COC 196钢腐蚀实验 Alfa 4外观 棕色

壳牌润滑油专卖店-弘运峰壳牌液压油-平顶山壳牌润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司是从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：农经理。