

YH2631射频导纳料位计

产品名称	YH2631射频导纳料位计
公司名称	上海雅鸿自控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:雅鸿 型号:yh2631
公司地址	上海市奉贤区金海公路2898弄1-193号31幢1号楼418室（注册地址）
联系电话	86 21 52278797 13918633104

产品详情

射频导纳连续物位计

一、产品简介

yh2631产品电子线路采用了抗粘附电路，可以在探测真实物位的同时，清除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。是测量液体、固体、界面和泡沫的极好的物位变送器。它能在极端工艺条件下工作，其温度从-184 ~ 260 和压力真空(fv)到525bar，性能优异，适用范围广。

二、产品特点

专利的有效屏蔽技术；简易的按钮调校；频率反转技术，提供更高的分辨率；2线制回路供电4-20、20-4 ma测量信号；耐高温、高压；该产品可检测任何工艺物料，例如：精炼油、汽油、导电泥浆等；该产品与lc86x型传感探头匹配。lc863是通用探头，lc890是平板探头，也提供钢绳探头，具有teflon和不锈钢结构，它能用于高温、高压环境、液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体。

三、技术参数

1.电源：24vdc

2.最大工作电流：max100ma

3.4 ~ 20ma输出阻抗：max750

4.延时时间：0~30" 秒连续可调

5.精度：±0.5%

6.物料温度：-184 ~ 260

7. rs485通讯口/高低位/数字显示：有

8.调校方式：按钮（数字调校）

9.出线孔螺纹尺寸（防水接头适用电缆）：m20*1.5（直径8~12mm）

10.电路耐温：-40 ~ 80

11.感应度：0.5pf

12.失电保护：高低模式，现场可调

13.外壳：ip65，重型铸铝外壳

"供应YH2631射频导纳料位计"的测量范围为0-100M，介质压力是525（MPA），加工定制为是，防爆等级是IP65，型号为YH2631，供电电压是24，介质温度为-184-+260（ ），测量精度是0.5%，适用范围为液体、固体、界面和泡沫，品牌是雅鸿，输出信号为4-20（mA）