

发酵罐搅拌器 克孜勒苏搅拌器 淄博友泰环保

产品名称	发酵罐搅拌器 克孜勒苏搅拌器 淄博友泰环保
公司名称	淄博友泰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇工业园区
联系电话	15169298977 15169298977

产品详情

搅拌器

淄博市友泰环保科技有限公司主营产品：搅拌器及非标准搅拌设备、脱硫除尘搅拌设备、侧入式搅拌器、不锈钢板搅拌罐、搪瓷搅拌设备、搪玻璃反应釜、常压容器、污水处理、化工厂搅拌设备、沥清搅拌、四大系列减速机、螺旋式锥齿轮减速机、硬齿面减速机等相关产品。搅拌器可根据设备的应用市场需求及材料的不一样进行设计，与此同时为了能搅拌器可以正常启动，也要注意有关的设计事宜，可根据以下并对常见问题进行了解，能够有效的防止难题产生。明确搅拌目地：如开展液液混和、非均相飘浮、汽液或液液分散化，是否需要完成热传导、消化吸收、提纯、融解、结晶体等工艺目地。依据工艺特性挑选搅拌浆方式。

淄博友泰环保科技有限公司主要产品：搅拌器及非标搅拌设备、脱硫脱硝搅拌设备、侧入式搅拌器、不锈钢搅拌罐、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜、常压容器、水处理、化工搅拌设备、沥青搅拌、四大系列齿轮减速机、螺旋锥齿轮减速机、摆线减速机等相关产品。

产品简介：

粘度是指流体对流动的阻抗能力，其定义为：液体以1cm/s的速度流动时，在每1cm²平面上所需剪应力的的大小，称为动力粘度，以Pa·s为单位。粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时，絮凝池搅拌器，有层流、过渡流、湍流三种状态，搅拌设备中同样也存在这三种流动状态，发酵罐搅拌器，而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。在搅拌过程中，一般认为粘度小于5Pa/s的为低粘度流体，例如水、蓖麻油、饴糖、果酱、蜂蜜、润滑油重油、低粘乳液等；5-50Pa/s的为中粘度流体，克孜勒苏搅拌器，例如油墨、牙膏等；50-500Pa/s的为高粘度流体，例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等；大于500Pa/s的为特高粘流体例如：橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。对于低粘度介质，用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环，并至远处。而高粘度介质的流体则不然，需直接用搅拌器来推动。适用于低粘

和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等。适用于高粘和特高粘流体的叶轮有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等。有的流体粘度随反应进行而变化，就需要用能适合宽粘度领域的叶轮，如泛能式叶轮等。

产品类型

旋桨式搅拌器

由2~3片推进式螺旋桨叶构成(图2)，工作转速较高，厌氧罐搅拌器，叶片外缘的圆周速度一般为5~15m/s。旋桨式搅拌器主要造成轴

向液生较大的循环量，适用于搅拌低粘度 ($<2\text{Pa} \cdot \text{s}$)液

体、乳浊液及固体微粒含量低于10%的悬浮液。搅拌器的转轴

也可水平或斜向插入槽内，此时液流的循环回路不对称，可增

淄博友泰环保科技有限公司主要产品：搅拌器及非标搅拌设备、脱硫脱硝搅拌设备、侧入式搅拌器、不锈钢搅拌罐、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜、常压容器、水处理、化工搅拌设备、沥青搅拌、四大系列齿轮减速机、螺旋锥齿轮减速机、摆线减速机等相关产品。两种互不相容的溶液，通过搅拌器搅拌以后，必然至少会有一种溶液变得破碎，成为液滴状态，这种变得破碎的液体的状态，我们称之为分散相，而相反的，没有变得破碎的液体我们称之为连续相。密度大的称之为重相，密度小的称之为轻相，一般情况下，我们都是通过搅拌器将轻相溶液分散成液滴状态，分散到重相溶液中，这种比较常见。发酵罐搅拌器-克孜勒苏搅拌器-淄博友泰环保(查看)由淄博友泰环保科技有限公司提供。淄博友泰环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博友泰环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区傅家镇工业园区，联系人：经理。