

电加热配料罐 腾阳 非标订做

产品名称	电加热配料罐 腾阳 非标订做
公司名称	南京腾阳干燥设备厂
价格	24000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:腾阳 型号:非标订做
公司地址	南京市栖霞区靖安街道南中村
联系电话	02585704108 13770629460

产品详情

电加热调配罐

一、结构与特点：

电加热调配罐为上开启式，下斜底三层结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能。传热快、适应温差大、清洗方便等优点。

二、应用范围：

电加热调配罐应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并可按工艺需要采用全封闭式结构。

三、电加热调配罐主要技术及结构性能：1、容积：50l、100l、200l、300l、500l、600l、1000l ~ 5000l；2、加热系统：采用电热棒插入夹套内，夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热；3、物料加热温度：200℃；物料加热时间：20min ~ 90min(按工艺需要)；4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度；5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra \ 0.4 \ \mu m$ ；6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra \ 0.4 \ \mu m$)；7、内罐底：向出料口方向呈 5° 倾斜，放净物料无滞留；8、外壳体表面处理方式：镜面抛光或 2b 原色亚光或 2b

磨砂面亚光处理；9、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗；10、搅拌转速：25 ~ 80r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)；11、材质：内罐体 sus304 或 sus316l；夹套和外保护壳体为 sus304；12、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗,无死角，外表美观。

"供应电加热配料罐"的营销为特价，型号是非标订做，杀菌设备类型为导热油加热，适用范围是酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备，品牌为腾阳，加工定制是是