

## 罐头排气箱,排气箱 罐头排气箱

产品名称	罐头排气箱,排气箱 罐头排气箱
公司名称	温州市瓯海南白象科威机械加工场
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:罐头排气箱 品牌:多凌
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市慈湖开发区
联系电话	86 0577 88604485 15858757051

## 产品详情

需进行排气的罐头在进入输送链后；既由输送链带动输进箱体内，在向前运动中由蒸汽加热后输去封盖。由蒸汽产生热量，使实罐内的空气被加热后向上排气，从而达到排气的目的。本机主要适用于各类实罐封盖前排除罐内气体,由304不锈钢制造.外型美观.是罐头加工企业的理想投资设备.

### 技术特征

排气时间	5-22分可调
输送链速度	310-1360mm/分可调
无极变速机	功率0.75看我，调速范围4.-200转/分
减速器	m=3变速器比40：1
外形尺寸	6000*750*1200毫米

自动连续排气杀菌机是罐头生产中排气杀菌的专用设备,该机与全自动洗瓶机,全自动灌装机,真空旋盖机联机使用,自动完成罐头的机械化生产!工作原理:自动连续排气杀菌机利用蒸汽加热,一方面使酱菜中的空气受热膨胀和内部水份蒸发而将空气赶出,达到排气效果,另一方面使物料温度上升至规定度数以上,并按不同产品保持相应的杀菌时间,达到杀菌的作用.需另行杀菌处理的罐头装好瓶后,由两排输送带送入杀菌区,通过护栏的引导作用,自动挤压排列整齐,机器内腔通入多路经净化后的蒸汽,在杀菌区的上方整齐排列蒸汽雾化喷头,通过蒸汽的喷射,使产品中心温度达到规定度数以上,并根据杀菌物料的要求操作完成整个杀菌排气过程.

"供应罐头排气箱,排气箱"的功率为0.75 (kw) , 产品用途是本机主要适用于各类实罐封盖前排除罐内气体。 , 包装为简易包装, 电压是380/220 (V) , 种类为罐头排气箱, 加工定制是是, 型号为DL016, 净重是500 (kg) , 适用范围为果蔬加工厂设备, 品牌是多凌, 外形尺寸为600 × 75 × 120 (mm)