

led显示屏 安徽诺创|智能分屏

产品名称	led显示屏 安徽诺创 智能分屏
公司名称	安徽诺创智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市京商商贸城H区七街GR130-131
联系电话	18055112476 18055112476

产品详情

由于LED工作电压低（仅 1.2~4.0V），能主动发光且有一定亮度，亮度又能用电压（或电流）调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长（10万小时），所以在大型的显示设备中，尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。户外led显示屏，应该安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量。LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关，灯球开始全是蓝光的，后面再加上荧光粉，根据用户的不同需要，调节出不同的光色，广泛使用的有红、绿、蓝、黄四种。

LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关，灯球开始全是蓝光的，后面再加上荧光粉，根据用户的不同需要，调节出不同的光色，广泛使用的有红、绿、蓝、黄四种。对于户外LED显示屏根据使用的环境，对大亮度会有不同的要求，因为在环境光线比较强的场合，就要求LED显示屏的亮度要高一些，led显示屏，才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下，显示屏坐南朝北对大亮度要求低一些，只要达到4000CD/m²就能满足要求，而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m²，朝东和朝西与朝南的要求是一样的，因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。自动亮度调节具有自动亮度调节功能，可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。采用进口大规模集成电路，可靠性大大提高，便于调试维护。

户外led显示屏，即安装在户外的led显示屏，相信大家看到过很多。但户外led显示屏和一

般的物品一样，再高质量的产品，也有出现问题的时候，其实也是正常现象。透明led电子显示屏有着很轻的质量，所以安装起来就比较的方便，也不需要非常多的结构来支撑，安装上就节省了很多的成本。因为它可以进行室内维护，所以维护上也快捷很多。自动亮度调节具有自动亮度调节功能，可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。采用进口大规模集成电路，可靠性大大提高，便于调试维护。

led显示屏-安徽诺创智能分屏(图)由安徽诺创智能设备有限公司提供。安徽诺创智能设备有限公司是从事“显示屏，拼接屏，音响设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚经理。