

A-DJF5-2矿用激电探矿仪

产品名称	A-DJF5-2矿用激电探矿仪
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司
价格	49500.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:金属探测器 品牌:zhongmei
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2361351 18660761387

产品详情

激电探矿仪用途

a-djf5-2大功率激电探矿仪使用专用发电机最大供电电压可以到1000v/dc，大功率向大地供电，通过接收机接收处理视电阻率和激化率的有关参数。根据电阻率法和激发极化法基本原理和各种不同的地质体的变化异常来分析判断。主要用于各种金属

矿、非金属矿的普查和详查勘探工作。

激电探矿仪特点

1、发送机与接收机为分体式设计，一个发送机最多可以配置7个接收机同时使用，大大提高工作效率和布极布线的灵活性。

2、发射机和接收机采用时间域同步控制，分别存储数据以便数据处理分析。

3、微机控制，大屏幕液晶显示。发送机能实时存贮供电电流并设有rs-232串行接口，与电脑连接进行数据传输，利用软件进行视电阻率计算。

4、高电压、大电流供电系统，满足不同深度的勘探要求。并具有过压、过流保护功能。

5、该系统是集地球物理学、电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体，面向水文地质、矿产地质、工程地质、能源地质、环境地质等应用领域的高新技术产品

激电探矿仪实物图

激电探矿仪技术指标

一、发送机

输入电压：0—1000v；

输出波形方波占空比1:1；

时间：1~60秒任选；

最大供电电流：7a；

最大输出功率：5kw；

工作温度：-10 ~ +50 。

发射机重量：15 kg；体积：476 × 309 × 247 mm

整流电源重量：75kg;

二、接收机技术参数

测量电压最大值： ± 3v

测量电压分辨率： 0.01mv

测量电压精度： ± 1%

供电周期： 4、8、16秒三种

极化率测量： ± 0.1分辨率0.01

重复测量次数： 1—10任选

仪器延迟时间： 100ms—1000ms可任意设置

对50hz工频干扰优于压制： 80db

输入阻抗： > 30 m ；

数据存贮容量： 128kb;

机工作温度： -20 ~ 70

湿度： 95%.

体积： 245 × 95 × 245mm

测量参数： vp和四个m s值,其宽度比为1 : 2 : 4 : 8;

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，价格视行情略有浮动,详情可联系我们的销售人

员进行具体核实。

免费咨询电话：400-086-0537

客户评价

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览中煤工矿集团产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问中煤工矿集团网站。

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金宝贵；

服务宗旨

为客户创造价值；

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务；

服务要求

简洁、全面、主动、及时；

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代，注册资金1.38亿元。

主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全

国28个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等20多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

"供应A-DJF5-2矿用激电探矿仪"的重量为15（kg），类型是金属探测器，型号为A-DJF5-2，用途是主要用于各种金属矿、非金属矿的普查和详查勘探工作。，品牌为ZHONGMEI，加工定制是是