

GJT-F金属探测仪、带式金属探测仪 矿业金属探测仪-生产

产品名称	GJT-F金属探测仪、带式金属探测仪 矿业金属探测仪-生产
公司名称	临朐县志强电子机械设备厂
价格	6000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:金属探测器 品牌:志强磁电
公司地址	中国 山东 临朐县 山东省临朐县杨善工业园
联系电话	86 0536 3378166 13371070666

产品详情

您好！临朐县志强电子机械设备厂以生产销售、专业专，注品质保障。优惠的价格，良好的售后服务，深得新老客户的信赖、支持。欢迎新老客户洽谈咨询！

gjt-f系列金属探测仪

gjt-f系列金属探测仪采用可拼装的差动变压器式传感器，在电路设计中采用了最新金属检测技术-数字移相及相关检测技术，具有性能稳定可靠，检测灵敏度高，较强的物料抑制特性，优良的抗干扰能力。该产品主要用于火力发电、水泥、建材、造纸、矿山、食品、化工等行业中，对原料中混杂的各种金属物质进行检测，它是利用金属进入传感器电磁场时所产生的感应信号，经过信号放大处理电路来驱动执行机构动作，从而达到检测出有害金属。

主要特点：

灵敏度调试定量化；高灵敏度设计可检测超大金属；声光报警。检测范围：铁、铝、不锈钢、合金等金属。控制输出：继电器接点一对常开，一对常闭。定时功能：继电器吸合后延时释放，延时时间1-10秒。

安装注意事项：

- 1、皮带输送机机架的振幅小于0.5mm时，可直接安装在皮带机架即可，如果振幅超过0.5mm时，应另配固定支架安装。
- 2、本机的输入电压为交流电 $220v \pm 10v$ ，如果电源电压超过此值应配稳压电源。如果以上两项超过规定值时，金属探测仪可能出现误动作而影响设备的正常工作。

主要技术参数：

型号\\参数\\项目	适应带宽mm	功率w	适应带速 m/s	输入电压 ~ v	灵敏度 mm	重量kg	外形尺寸mm				
							a	b	c	d	e
gjt-5f	500	40	0.8 ~ 2.5	220 ± 10 %50hz	20铁 铝球	105	820	690	250	410	250
gjt-6f	650	40				125	1000	840	250	410	250
gjt-8f	800	50				160	1200	1010	250	410	250
gjt-10f	1000	50				190	1400	1240	250	410	250

gjt-12f	1200	50				255	1630	1470	250	430	300
gjt-14f	1400	60				290	1830	1680	250	430	300
gjt-16f	1600	60				350	2050	1890	250	430	300
gjt-18f	1800	65				430	2280	2120	250	430	300
gjt-20f	2000	70				480	2500	2340	250	430	300

"供应GJT-F金属探测仪、带式金属探测仪 矿业金属探测仪-生产厂家"的重量为-90 (kg) ，类型是金属探测器，型号为GJT-6F，用途是除铁，品牌为志强磁电，加工定制是是