

ZDY1900型煤矿用全液压坑道钻机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | ZDY1900型煤矿用全液压坑道钻机 |
| 公司名称 | 济宁市兴煤矿山设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:兴煤 型号:zdy1900 |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 86 0537 2777222 |

产品详情

zdy1900型煤矿用全液压坑道钻机

zdy1900型煤矿用液压坑道钻机主要用于煤矿井下钻进瓦斯抽（排）放孔、注浆灭火孔、煤层注水孔、防突卸压孔、地质勘探孔以及其它工程钻孔。适用于岩石坚固系数 $f \geq 10$ 的各种煤层、岩层。要求巷道或钻场断面大于 6.5m^2 ，高度大于2.3m，宽度大于2.8m。

使用环境条件

钻机在下列条件下能够正常工作：

- a)环境大气压：86kpa~106kpa。
- b)环境空气温度不超过35℃。
- c)环境空气相对湿度不超度 $95\% \pm 3\%$ 。（ ± 25 ℃时）。
- d)环境空气中不得含有甲烷或爆炸性煤尘。
- e)电动机的安装形式为b35。

| 项目 | 单位 | 基本参数 |
|--------|-------|---------|
| 最大钻进深度 | m | 300 |
| 开孔直径 | mm | 87/115 |
| 终孔直径 | mm | 75/94 |
| 钻杆直径 | mm | 63 |
| 钻孔倾角 | ° | -90~+90 |
| 额定输出转速 | r/min | 85/300 |

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 额定输出转矩 | n.m | 1900/600 | |
| 给进力 | kn | 80 | |
| 起拔力 | kn | 70 | |
| 锚固力 | kn | 4 × 50 | |
| 钻机钻架支撑高度范围 | mm | 1800~2600 | |
| 正常进给速度 | m/min | 0~1.5 | |
| 进给行程 | mm | 850 | |
| 适应煤岩坚固性系数 | | f 10 | |
| 噪声 | db/(a) | 94 | |
| 主机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 2240 × 1000 × 1478 | |
| 整机重量（不含钻杆） | kg | 约2100 | |
| 泵站 | 小泵出油调定工作压力 | mpa | 16 |
| | 大泵出油调定工作压力 | mpa | 18 |
| | 油箱容积 | l | 110 |
| | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1680 × 800 × 840 |
| 操纵台 | 推进压力 | mpa | 10.5 |
| | 反转旋转压力 | mpa | 17 |
| | 正传旋转压力 | mpa | 16 |
| | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1145 × 613 × 1135 |
| 煤矿井下用隔爆型 三相异步电动机 | 型号 | | ybk2-180l-4 |
| | 额定功率 | kw | 37 |
| | 额定电压 | v | 380/660 |
| 二层钢丝编织液压支架胶管总成 | 额定转速 | r/min | 1480 |
| | | | kjrb2-6.3-38 rb2-10-38 |

销售热线：0537-2777222

手机：15550729356 传真：0537-2777222 联系人：徐伟玲

阿里旺旺：xmkssb qq：305236282 msn:xmkssb@hotmail.com

邮箱：305236282@qq.com

网址：<http://www.jnxmlky.com>

<http://www.jnsxmlky.com>

"ZDY1900型煤矿用全液压坑道钻机"的钻孔直径为63（mm），钻孔角度范围是-90~+90（°），钻孔深度为300（m），电动机功率是52（kw），加工定制为是，重量是1200（kg），型号为ZDY1900，破碎方式是冲击回转式钻机，钻探深度为超深孔钻机，施工场地是坑道钻机，品牌为兴煤，用途是煤矿用全液压坑道钻机