

DH-2100全自动多功能旋盖机/拍盖旋盖机

产品名称	DH-2100全自动多功能旋盖机/拍盖旋盖机
公司名称	东莞市德华包装设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:否 种类:旋盖机 品牌:德华
公司地址	中国广东东莞 万江区流涌尾社区第一工业区厂房
联系电话	86-076988389185 18681167628

产品详情

应用：适用于药品、饮料、化妆品、化学液体等产品的封盖作业。特性：
进瓶、定位、操作动作，采用气缸运动。附有定位安全装置，可防止瓶身倾倒。
更换瓶子规格，只需要调整高度，操作简单。
此机型针对塑料盖、铝盖及螺旋封口而设计，可依瓶盖材质加以调整封盖松紧度。

鸭嘴锁盖机的主要参数

电压	220v 50hz
功率	80w
尺寸	50w*38l*70h[cm]
净重	32kg
使用气源	0.4-0.6mpa
锁瓶范围	瓶高30-300mm 瓶宽15-100mm
锁盖扭力	标准值4~8kg/cm

面板控制操作说明

- 脚踏开关: 状态开关为（手动）时有效，点动一下脚踏开关，机器工作一次
- 状态开关（手动）：机器为单周期工作，与脚踏开关配合使用，点动一下脚踏开关，机器工作一次
- 状态开关（停止）：机器电源切断

4.状态开关（自动）：机器不受脚踏开关控制,机器将依(5)锁盖时间设定值与（6）间隔时间设定值自动循环作动。

5. 锁盖扭力设定:根据所旋盖子的紧度适当调整旋扭至所需位置。正常范围为130v—150v。

6.锁盖时间:作动时，机械将盖子锁紧或压紧所需的时间。不同种类尺寸的盖子所需的时间有所不同。

7.间隔时间：更换产品所需的时间，根据熟练程度的不同，可设定不同的时间。状态开关为（自动）时有效。

注意：且勿将电压调低于100v以下，以免电机无法运转。

锁盖机结构及调整注意事项

1	盖子	2	定瓶叉
3	可调位把手	4	锁盖磨擦轮
5	行程定位块	6	锁盖气缸
7	可调位把手	8	压盖调节块
9	压盖气缸	10	锁盖马达
11	控制箱	12	手轮

故障原因

序号	特性	故障原因	排除方法
1	电机不工作	a无电源	接通电源
		b保险烧断	更换保险管（1a）
		c电压设置太低	调高电压
		d状态开关处于停止	选择工作状态
		e扭子开关坏	更换扭子开关
		g电机坏	更换相同电机
		2	计时器不显示
b状态开关处于停止	选择工作状态		
c扭子开关坏	更换扭子开关		
d计时器坏	更换计时器		
3	锁盖气缸不工作	a无气源或压力太小	打开气源，重设压力
		b工作时间设得太长	重设工作时间
		c节流阀调得太小	调节节流阀流量
		d电磁阀坏	更换电磁阀
3	锁盖气缸不工作	e继电器坏	更换继电器
		f计时器坏	更换计时器
4	锁盖不够紧	a锁盖时间太短	加长锁盖时间
		b扭力设置得太小	加大扭力设置
		c盖子表面太光滑	与公司技术部联系
			.

"DH-2100全自动多功能旋盖机/拍盖旋盖机"的营销为特价，型号是sl-2100，适用范围为茶餐厅设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备，品牌是德华，种类为旋盖机，加工定制是否，属性为属性值