

BTF2-SP-3420型液化石油气专用色谱仪

产品名称	BTF2-SP-3420型液化石油气专用色谱仪
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中慧 型号:btf2-sp-3420 :
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

液化石油气专用色谱仪 型号：btf2-sp-3420

货号：zh1764

产品简介: btf2-sp-3420型气相色谱仪是在引进美国瓦里安公司仪器制造技术的基础上研制开发的一种新型气相色谱仪，性能稳定，操作方便，物美价廉，其技术性能和指标均处于国内领先地位。是国内色谱仪器最具高性能/价格比的一代新品。采用微机控制，全键盘操作，32位数码管显示。采用完美的自诊断功能，可连续监控仪器的自身状态，一旦检测到故障立即显示信息，并提示故障区域和排除方法可带四个外部事件，能实现阀的自动切换和两个检测信号的切换。可存储多种色谱分析方法，方便随时调用，并具有多种自动保护功能。能安装tcd，fid，tsd，fpd等多种检测器。

技术指标1.温度控制：色谱柱箱：室温~400oc
注样器恒温箱：室温~400oc检测器恒温箱：室温~400oc2.工作电压：ac 220v ± 10% 50hz3.工作电流：15a4.消耗功率：1650w5.检测器：tcd检测限 9 10-6 mg/ml(h2中n-c16)fid检测限 8 10-12g/s(n-c16)ecd最小检测量 0.1pg(r-666)fpd灵敏度[p] 1 10-12g/sec(磷酸三丁脂)[s] 1 10-10g/sec(甲基对硫磷)tsd灵敏度[n] 1 10-13g/sec(偶氮苯)[p] 1 10-14g/sec(马拉硫磷)6.仪器外型尺寸：500 588 550mm37.仪器净重：约38kg 主要特点

液化石油气分析专用气相色谱仪 采用tcd检测器，填充柱分离系统；通过自动阀进样，配有反吹系统；适用于炼油厂生产的液化石油气中c2 ~ c4 及总c5烃类组分的分析（不包括双烯烃和炔烃）。分析结果符合sh/t10230-92

"BTF2-SP-3420型液化石油气专用色谱仪"的品牌为中慧，型号是BTF2-SP-3420