

GC126气相色谱仪（新）

产品名称	GC126气相色谱仪（新）
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	39060.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:上海精科 型号:gc126
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

特点与性能： 全新设计的gc126微机温度控制系统，采用了国际先进的控制技术。控温精度高（优于 ± 0.1 ）可靠性和抗干扰性能优越。 键盘设定各种控制和使用参数，机内具有自诊断、断电保护、文件储存及调用、极限温度设定等功能。3.8”大屏幕可准确显示各路温控设定值、实际值和实时曲线、各检测器参数、信号值及其实时曲线。 具有六路独立的控制区域：柱箱、进样器、检测器、辅助器。该成品可实现九阶程序升温，具有柱箱自动降温即后开门功能，实现快速升温和快速冷却。 仪器基型配有双和单高灵敏度氢火焰离子化检测器（fid），可选配下述检测器之一、气体进样阀、转化炉等附件，可同时安装二种检测器，且检测器灵敏度高（如fid的测试结果为：

dfid 3×10^{-12} g/s），稳定时间短，喷口的清洗和安装方便。

技术特点： 嵌入式32位处理器及多cpu系统开发，it接口相关技术，实现温度参数自动设置、检测器选择、检测器操作参数和数据化自动调零功能、灵敏度和极性数字化设置。

全中文菜单操作界面，同时可显示多组参数，操作非常简单方便。

计算机反控功能，可以通过计算机操作仪器内部所有功能（通过usb接口实现）。

无需外接工作站并提供模拟输出接口。

柱温箱： 温度范围：室温加15 ~ 399 控制精度： ± 0.1 程序升温：9阶
最大升温速率：60 /min

进样器： 最多可装载三个进样器（2个填充柱进样，1个毛细管柱进样）或2个毛细管柱进样器。

进样器单元：有独立的分流/不分流进样器系统和填充柱进样器系统

检测器： 最多可装载三个检测器 氢火焰离子检测器（fid）：
温度范围为室温加30 ~ 399 ；检测限 4×10^{-12} g/s，样品：c16

微型热导检测器（ μ -tcd）： 最高使用温度300 ；灵敏度 5000mv • ml/mg，c16
电子捕获检测器（ecd）： 最高使用温度300 ；放射源：63ni10~12mci；最小检测量： 8×10^{-14} g/ml；

样品：r666 火焰光度检测器 (fpd)：温度范围为室温加7 ~ 400 ；检测限 1×10^{-11} g/s(p)
 1×10^{-11} g/s(s) 甲醛对硫磷

"GC126气相色谱仪 (新)"的型号为GC126，品牌是上海精科，加工定制为否