

GC102AF/GC102AT气相色谱仪

产品名称	GC102AF/GC102AT气相色谱仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:cn 型号:gc102af/gc102at
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

gc102af/gc102at气相色谱仪

特点： 微机化温度控制，控温精度高（优于 ± 0.1 ）。 键盘设定各种控制和使用参数（包括检测器操作参数），机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定、fid自动点火等功能。 大屏幕汉字液晶显示、信息量大且直观易懂，可准确显示各路温控设定值、实际值、tcd工作电流、fid放大器灵敏度等。 仪器可实现填充柱柱上进样。可选配瞬时汽化进样、气体进样及气体进样阀、 0.53mm 大口径毛细管直接进样器。 开放式的微机系统可选配rs-232接口与f-2000型色谱工作站联用，实现双向通讯控制数据处理， 大容量柱箱（ $330\text{mm} \times 280\text{mm} \times 270\text{mm}$ ）便于安装填充柱或大口径毛细管柱。

技术指标： 温度控制： 控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器 控温范围：室温上 $15 \sim 399$ （增量 1 ） 控温精度：优于 ± 0.1 （ 200 时测） 火焰离子化检测器（fid） 检测限： $mfid 1 \times 10^{-10}\text{g/s}$ （样品：c16） 基线漂移： $2 \times 10^{-12}\text{a/h}$ 热导检测器（tcd）： 灵敏度： $s 1500\text{mv} \cdot \text{ml/mg}$ （载气： h_2 样品：c16） 基线噪声： $20 \mu\text{v}$ 基线漂移： $50 \mu\text{v/h}$

"GC102AF/GC102AT气相色谱仪"的型号为GC102AF/GC102AT，测量范围是说明，测量对象为说明，品牌是CN，加工定制为否，控温范围是 $15 \sim 399$ （ ）