

# 真空波纹管DN40璟煜真空不锈钢真空波纹管

产品名称	真空波纹管DN40璟煜真空不锈钢真空波纹管
公司名称	诸城市璟煜真空设备有限公司
价格	400.00/件
规格参数	规格:DN40 材质:304 泄露率:1.0*10 <sup>-13</sup> Pa·m/s
公司地址	山东省潍坊市诸城市林家村镇斜里村
联系电话	13296468416

## 产品详情

### 璟煜真空波纹管DN40不锈钢波纹管基本介绍

璟煜真空设备公司是集产品研发，生产制作，销售为一体的真空管件产品专业制作公司。公司波纹管采用工业卫生级304,316L为原材料液压成型与焊接成型的真空波纹管，波纹管具有良好的柔韧性，可压缩性，在保证真空度的同时在补偿位移，产品精密度，表面质量及吸收震动等物理性方面表现效果突出。广泛应用于真空冻干设备、航空设备器材、真空炉、单晶炉、多晶炉、真空镀膜设备、光伏波纹管、半导体设备、石油化工及医疗设备等领域。具有真空度高保持性好，使用寿命长拆卸安装简便，反复拆装可靠性好等特点。

### 璟煜真空波纹管DN40不锈钢波纹管性能特点

液压连续成型波纹管 波纹管通常分为成型波纹管和焊接波纹管两种，用在真空系统中的波纹管材质，一般选用SUS304或SUS316型号不锈钢。制作口径稍微大一点儿的成型波纹管，首先将不锈钢板材卷成筒状，接口处焊接。将圆筒插入波纹管模具中，通过液压完成成型波纹管的制作。在真空系统中，连接分子泵和机械泵的波纹管，多采用两端为NW(KF)、CF、LF()的成型波纹管。成型波纹管的优点是制作简单、。缺点是伸缩和柔韧性不足。弥补成型波纹管不足的是焊接波纹管。

### 璟煜真空波纹管DN40不锈钢波纹管技术参数

-F连接方式为常见法兰连接，利用螺栓固定，中间为密封圈加氟胶圈密封，常见的真空标准一般为GB6070,919等标准