

不锈钢手动闸阀 手动闸阀 手动阀

产品名称	不锈钢手动闸阀 手动闸阀 手动阀
公司名称	欧电阀门有限公司
价格	150.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:欧电阀门 型号:z41w
公司地址	浙江省温州市龙湾区标准厂房蓝田基地
联系电话	86-057756666773 18067766006

产品详情

不锈钢手动闸阀产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

不锈钢手动闸阀执行标准

设计规范：gb/t 12234

结构长度：gb/t 12221

连接法兰：jb/t 79

试验与检验：jb/t 9092

压力-温度：gb/t 9131

产品标识：gb/t 12220

不锈钢手动闸阀性能规范

型号	公称压力(m pa)	实验压力 强度水 (mpa)	工作温度(适用介质				
			密封 (水) 空气 (m pa)	空气 (m pa)	低压密封空气 (mpa)		
z41h-16cz41w-16p(r)	1.6	2.4	1.8		0.6	425	硝酸类
z41w-25p(r)	2.5	3.8	2.8		0.6	200	醋酸类
z41w-40p(r)	4.0	6.0	4.4		0.6	200	硝酸类
z41w-64p(r)	6.4	9.6	7.0		0.6	200	醋酸类

不锈钢手动闸阀主要零件材质

阀体/阀盖	zgicr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02	wcb
零件名称	zgicr18ni9tit系列	zg00cr18ni10系列	zg1cr18ni12m02ti系列	zg00cr17ni14m02系列	wcb系列
闸板	zgicr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02	1cr13
阀杆	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12m02ti	00cr17ni14m02	1cr13
填料	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	石墨
垫片	304l + ptfe	304l + ptfe	316 + ptfe	316l + ptfe	石墨
压盖	zgicr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02系列	wcb
填料压环	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12m02ti	00cr17ni14m02	1cr13
螺栓	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	35crmoa
螺母	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	45

不锈钢手动闸阀-1.6mpa主要连接尺寸手动闸阀

尺寸 dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
l mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
h mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780	2050	2181	2599
w mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600	720	720	720

不锈钢手动闸阀-2.5mpa主要连接尺寸手动闸阀

尺寸 dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
l mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
h mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780	2050	2181	2599
w mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600	720	720	720

不锈钢手动闸阀-4.0mpa主要连接尺寸手动闸阀

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	mm	130	150	160	180	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750	850	950
h	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780
w	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600

不锈钢手动闸阀-6.4mpa主要连接尺寸手动闸阀

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	mm	170	190	210	230	240	250	280	320	350	400	450	550	650	750	850	950
h	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818	970	1145	1280	1450
w	mm	120	120	140	160	200	240	280	320	360	400	400	450	560	640	800	800

不锈钢手动闸阀-10.0mpa主要连接尺寸手动闸阀

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
l	mm	170	190	210	230	240	250	280	310	350	400	450	550	650
h	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818	970
w	mm	120	120	160	180	240	280	320	360	400	450	560	640	720

"不锈钢手动闸阀 手动闸阀 手动阀"的标准为国标，公称压力是10~100，工作温度为常温，流动方向是单向，加工定制为是，材质是不锈钢，公称直径为15~600（mm），压力环境是常压，零部件及配件为配件，产品别名是不锈钢手动闸阀，类型为直通式，型号是Z41W，形态为球阀，规格是15~600，连接形式为法兰，适用范围是腐蚀性介质，用途为截止，品牌是欧电阀门，属性为属性值，外形是大型