

富尔顿燃气真空热水锅炉机组

产品名称	富尔顿燃气真空热水锅炉机组
公司名称	贵阳乐大福热能设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:复合循环 安装方式:快装锅炉
公司地址	贵州省贵阳市南明区解放路 1 1 号 A 座 8 号
联系电话	86 0851 5662435 13809499035

产品详情

[放大图片](#)

[浏览同类商品](#)

商品名称：燃油、燃气、油气两用型真空热水机组商品编号：fb-h-c产地：中国型号：fb-h-c0.42至fb-h-c3.5出率：0.42mw-3.5mw (35万大卡/小时-300万大卡/小时)标准配置最大工作压力：-燃料：天然气、轻油、重油、城市煤气、轻油/天然气两用、轻油/城市煤气两用浏览次数：478

[商品详细介绍](#)

真空热水机组工作原理：真空热水机组利用热媒水在真空状态下沸点降低的原理，使热媒水在80~90

时沸腾，产生蒸汽与热交换器进行冷凝热交换，由蒸汽变成冷凝水，冷凝水再次被加热汽化，循环往复。真空热水机组主要特点：1、热媒水在低温（80~90℃）时沸腾产生蒸汽，蒸汽和热交换器进行冷凝热交换，把蒸汽中的汽化潜热全部释放出来，整机效率可达到93%以上，节约大量能源。

2、热媒水不参与热网循环，系统水量小，低温状态汽化，能在几分钟内提供热水。

3、整机密封状态下运行，水量损失为零，最大限度减少水处理投资和运行费用。

4、可根据用户需要，提供不同温度的热水。5、锅炉负压状态下运行，不会产生爆炸，安全性极佳。6、比照间接式（锅炉+外置热交换器+循环水泵+安装）供热形式，整机快装出厂，只需接上电源、进水管就能运行，安装费用至少可减少30~40%。

供应富尔顿燃气真空热水锅炉机组fh-c系列

"供应富尔顿燃气真空热水锅炉机组"的加工定制为是，循环方式是复合循环，安装方式为快装锅炉，品牌是富尔顿，型号为FH-C，燃料耗量是560，适用范围为酒店.工矿，燃烧方式是室燃炉，出口压力为低压，结构形式是卧式，适用燃料为天然气，锅炉用途是生活锅炉