

欧西玛牌 LWS系列燃油(气)蒸汽锅炉 工业锅炉

产品名称	欧西玛牌 LWS系列燃油(气)蒸汽锅炉 工业锅炉
公司名称	广州市贵鹏热能设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧西玛 型号:lws
公司地址	中国 广东 广州市花都区 花都区芙蓉第一工业区第二栋
联系电话	86-02086991070/13902394559 13902394559

产品详情

供应欧西玛lws系列燃油(气)蒸汽锅炉

产品特点：产品采用无管式结构，水质适应性强、无爆管之忧；水容积大、锅炉负荷变动大；结构简单，易于保养、全自动控制、操作方便；利用先进生产工艺和成熟的技术打造出结构紧凑、热效率高达88%以上、噪音低与80db的高效产品，并配套欧洲进口燃烧机，烟气排放符合国家标准；采用独特的螺旋烟道布局，使炉体充分吸热，节约能源；蒸汽品质高。产品质量：产品采用先进的材料，合理的焊接工艺和先进的焊接设备，焊接出高质量的焊缝进行严格的x光射线探伤；整机严格按照国家标准进行水压实验，保证用户拥有放心可靠的本体。产品安全性：1、缺水保护：当锅炉缺水时，水位控制器及时反馈信号给程序控制器，由程序控制器切断燃烧电路，防止发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。2、压力保护：当锅炉内部压力达到额定压力时，压力控制器及时反馈信号给程序控制器，由程序控制器切断燃烧电路，防止锅炉压力超压。3、超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低保证运行安全。

锅炉型号			lws0.05	lws0.08	
额定蒸发量	kg/h		50	80	
受热面积	m ²		2.3	2.5	
额定蒸汽压力	mpa		0.4	0.4	
额定蒸汽温度	oc		152	152	
锅炉效率	%		86	86	
适用燃料					轻油、天然
燃料消耗量	轻油	kg/h	3.3	5.3	
	重油	kg/h	/	/	
	天然气	n m ³ /h	3.9	6.3	

给水入口	dn	mm	g1/2"	g1/2"	
蒸汽出口		mm	g1/2"	g1/2"	
排污口		mm	40	40	
安全阀排放口		mm	g1/2"	g1 1/2"	
排烟口	外径	mm	114	133	
规格	锅炉重量	kg	420	480	
	长	mm	953	953	
	宽	mm	806	806	
	高	mm	1700	1850	

"欧西玛牌 LWS系列燃油(气)蒸汽锅炉 工业锅炉"的加工定制为是，品牌是欧西玛，型号为LWS，燃烧方式是室燃炉，出口压力为低压，结构形式是立式，适用燃料为轻油,重油,天然气，锅炉用途是工业锅炉