

日本山武控制器4715 辅助循环锅炉

产品名称	日本山武控制器4715 辅助循环锅炉
公司名称	深圳市宝安区沙井深威龙热能设备总汇
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	广东深圳市宝安区深圳宝安区沙井上寮社区岗仔路A栋3号
联系电话	86 0755 27271881

产品详情

r4715b/c是燃烧量在175kw/h以下的中小型燃气燃烧装置的燃烧安全控制器，它提供燃烧装置自动点火控制和监测，该产品的结构设计和元件的可靠性确保燃烧装置操作顺序正确r4715b1003-1 r4715b1011-1 r4715c1001 r4715c1019

r4750b/c是中型燃气燃烧装置的燃烧安全控制器，可控制发热量580kw/h以下的燃烧装置，它提供燃烧装置自动点火控制和监测，该产品的结构设计和元件可靠性确保燃烧装置的操作顺序正确。

r4750b108-2 r4750b208-2r4750c1007 r4750c1015 r4750c1023 r4750c1031 r4750c1049
r4750c1056浪涌吸收器83968019-001

组合火焰监测器:c7007a,c7008a/c7027a,c7035a 消耗功率:7w +25%
max 环境温度:-20 ~ +60 环境湿度:90%rh,40 重量:680g 火焰/报警指示器:常亮-正常燃烧 闪亮-
正常燃烧时:脱火 点火过程:点火失败

r4780b/c/d是燃油、燃气或油气混合装置的燃烧安全控制器，可控制发热量在580kw/h以下的燃烧装置。它提供燃烧装置自动点火控制和监测。该产品的结构设计和元件可靠性，确保燃烧装置的操作顺序正确。r4780b1003-1 r4780b1011-1r4780c1001-2 r4780c1019-2 r4780d1009-1 r4780d1017-1火焰模拟器123514a 123514b

"日本山武控制器4715"的安装方式为组装锅炉，结构形式是立式，加工定制为否，锅炉用途是工业锅炉，循环方式为辅助循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，型号为4715控制器，适用范围是燃气燃烧机，适用燃料为天然气，液化气，品牌是日本，燃料耗量为30-80{KG/H}，出口压力是低压