

# YNW0.5-0.7-Y/Q燃油蒸汽锅炉 燃气蒸汽锅炉 燃气锅炉

产品名称	YNW0.5-0.7-Y/Q燃油蒸汽锅炉 燃气蒸汽锅炉 燃气锅炉
公司名称	易强新代(北京)国际科技发展有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:三回程 安装方式:组装锅炉
公司地址	北京市通州区经济开发区西区创业园胜利路35号
联系电话	13161606668 13718018148

## 产品详情

卧式燃油(气)蒸汽锅炉
<p>产品特点：</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. 整体化的燃烧配置系统</b><p>该系列锅炉采用卧式内燃、全湿背式三回程结构，并采用先进的螺纹烟管传热技术。前后烟箱设有可拆卸门底盘、外壳与保温、燃烧机、电控箱及相应的水电线路组成。可燃重油、轻油、天然气及城市煤气，适用多种楼宇供暖空调及生产需要。</p></li><li><b>2. 先进的全自动控制功能</b><p>采用全自动微电脑程序控制，集成自动压力控制、火焰检测、缺水保护、自动报警等智能控制，傻瓜式一键操作，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、</p></li><li><b>3. 安全科学的结构设计</b><p>配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠，采用鳍片式水管贯流式结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构安全可靠，延长了使用寿命。</p></li></ol>

#### 4. 优质快速的蒸汽

小水容积大蒸汽器的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内外置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽

参数表：

规格 型号	ynw0.5-0.7-y/q	ynw0.75-0.7-y/q	ynw1.0-0.7-y/q	ynw0.5-1.0-y/q
额定蒸发量 (t/h)	0.5	0.75	1.0	0.5
额定压力 (mpa)	0.7	0.7	0.7	1.0
饱和蒸汽温度 ( )	170	170	170	184
受热面积 (m <sup>2</sup> )	11	17	20.8	11
锅炉热效率 (%)	88 ~ 91%	88 ~ 91%	88 ~ 91%	88 ~ 91%
使用 燃料	0#柴油 (kg/h)	31.4	47.2	62.9
	重油 (kg/h)	35.1	52.6	70.2
	天然气 (nm <sup>3</sup> /h)	39.2	58.8	78.4
	水容量 (nm <sup>3</sup> /h)	1.3	1.7	2.1
外形尺寸l*w*h (mm)	2700x1700x1600	3000x1750x1800	3200x2030x1900	2700x1700x1600
主汽阀口径 (mm)	40	50	50	40
安全阀口径 (mm)	40	40	40	40
水泵接口 (mm)	25	32	32	25
油泵接口 (mm)	g3/8	g3/8	15	g3/8
天然气进口 (inch)	1.5	1.5	2	1.5
排污阀口径 (mm)	40	40	40	40
烟囱口径 (mm)	220	220	260	220
电机功率 (kw)	1.12	1.12	2.6	1.12
最低供气压力 (mbar)	12	26	35	12

注:燃料消耗量按锅炉热效率90%计算; 0#柴油热值按10600kcal/h计; 重油热值按9500kcal/h计; 天然气热值按8500kcal/h计

(参数如有变动,恕不另行通知)

规格 型号	ynw2.0-1.3-y/q	ynw3.0-1.3-y/q	ynw4.0-1.3-y/q	ynw6.0-1.3-y/q
额定蒸发量 (t/h)	2.0	3.0	4.0	6.0
额定压力 (mpa)	1.3	1.3	1.3	1.3
蒸汽温度 ( )	195	195	195	195
受热面积 (m <sup>2</sup> )	46	76	108	155
锅炉热效率 (%)	88 ~ 91%	88 ~ 91%	88 ~ 91%	88 ~ 91%
使用 燃料	0#柴油 (kg/h)	125.8	188.7	251.6
	重油 (kg/h)	140.4	210.6	280.8
	天然气 (nm <sup>3</sup> /h)	156.8	235.2	313.6
	水容量 (nm <sup>3</sup> /h)	3.9	6.6	7.8
外形尺寸l*w*h (mm)	3860x2370x2300	4765x2660x2600	5500x2700x2650	6000x2950x3050
主汽阀口径 (mm)	80	100	100	125

安全阀口径 (mm)	40	40	50	80
水泵接口 (mm)	32	40	40	50
油泵接口 (mm)	15	15	15	20
天然气进口 (inch)	2.5	3	3	4
排污阀口径 (mm)	50	50	50	50
烟囱口径 (mm)	350	400	450	550
电机功率 (kw)	3.7	7	11.5	24
最低供气压力 (mbar)	35	40	40	150

注: 燃料消耗量按锅炉热效率90%计算; 0#柴油热值按10600kcal/h计; 重油热值按9500kcal/h计; 天然气热值按85

(参数如有变动,恕不另行通知)制造规范:

锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量制造按jb/t1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。锅炉焊接按jb/t1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。受压元件的焊接必须由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。锅炉无损探伤按JB/T4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于ii级。锅炉本体制造完工后,按jb/t1612

《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2mpa。锅炉的油漆和包装运输参照jb/t1615-91相关规定。

"YNW0.5-0.7-Y/Q燃油蒸汽锅炉 燃气蒸汽锅炉13146958242 燃气锅炉"的安装方式为组装锅炉,结构形式是卧式,加工定制为是,锅炉用途是工业锅炉,循环方式为三回程,燃烧方式是室燃炉,型号为YNW0.5-0.7-Y/Q,规格是各种规格,适用范围为工业锅炉,适用燃料是多种燃料,品牌为强大,燃料耗量是燃油蒸汽锅炉燃油热水锅炉,出口压力为中压