

洗浴中心专用生物质热水锅炉（比燃油/气省50%

产品名称	洗浴中心专用生物质热水锅炉（比燃油/气省50%
公司名称	广州市汇聚热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:汇聚
公司地址	广州市黄埔区骏雅北街3号612房（仅限办公用途）
联系电话	13360020008

产品详情

一、生物质热水锅炉

产品特点：1、节能：“汇聚”生物质热水锅炉为三炉膛四回程设计，受热面积大，热效率高。并采用沸腾式半气化燃烧技术，配以合理的烟气流速，使锅炉热效率更加提高。（热效率高达85%以上。）另由于热水炉本身所使用的燃料木质生物质颗粒是属于国家支持推广的新型环保燃料，是一种可再生资源。具有热值高，成本低、来源广泛的特点。其运行成本仅是电锅炉的四分之一，燃油（气）锅炉的二分之一以下。

2、环保：由于是使用生物质木质颗粒作为燃料，so2几乎达到零排放，烟尘排放浓度小于50mg/m³，烟气黑度小于林格曼 级，各项指标均达到国家一类地区环保标准。若经过除尘，可以达到完全无尘排放。是属于最环保的燃烧设备。

3、自动化程度高：我司设计的数字集成控制器，可按用户设定自动控制燃烧工况，自动点火，自动进料，自动起炉和停炉。操作简单方便。

4、安全：该型热水炉为常压设计，无任何危险，配有缺水、超温报警等保护功能。并采用高标准，高质量的辅机、附件和自动控制设备，保证热水锅炉更安全、更稳定运行。

5、热水炉整体结构紧凑，安装方便，故障率低、噪音小，外形设计美观大方。

适用范围：酒店、宾馆、桑拿洗浴中心、休闲会所、工厂、学校及企事业单位等洗浴热水或取暖热水。
mingyon

技术参数：

项目	clhs0.8	clhs0.12	clhs0.18	clhs0.24	clhs0.35	clhs0.48	clhs0.
----	---------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

额定发热量	kcal	7 × 104	10 × 104	15 × 104	20 × 104	30 × 104	40 × 104	60 × 104	
额定出水压力	mpa	常压							
额定出水温度		85							
额定回水温度		65							
热效率	%	90							
进水口	mm	40	50	50	65	75	75	100	
出水口	mm	40	50	50	65	75	75	100	
排污口	mm	40	50	50	65	75	75	100	
耗电量	kw	0.37	0.49	1.09	1.25	2	2.4	4	
烟道口	mm	133	133	180	180	220	220	260	
外形尺寸	长	mm	960	1110	1640	1780	2100	2100	2600
	宽	mm	580	630	630	720	850	850	950
	高	mm	1360	1460	1570	1670	1810	1970	2300
重量	kg	510	650	860	980	1450	1770	2690	
燃料消耗量	kg		25	37.5	50	75	100	150	

欢迎请参观我司网站：<http://www.huijuenergy.com/>

"供应洗浴中心专用生物质热水锅炉（比燃油/气省50%"的锅炉用途为工业锅炉，循环方式是自然循环锅炉，结构形式为立式，燃烧方式是室燃炉，安装方式为快装锅炉，型号是CLHS0.35-85-65-Y.Q，适用范围为洗浴中心，工厂，学校等企事业单位，燃料耗量是80KG/H，品牌为汇聚，出口压力是低压，加工定制为是