

珍珠岩用煤气发生炉 小型煤气发生炉 两段式煤气发生炉

产品名称	珍珠岩用煤气发生炉 小型煤气发生炉 两段式煤气发生炉
公司名称	郑州中阳机械设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:组装锅炉 品牌:中阳
公司地址	郑州中阳机械设备有限公司
联系电话	86-037167813859 13526515899

产品详情

供应珍珠岩用煤气发生炉 小型煤气发生炉 两段式煤气发生炉。

常压固定式煤气发生炉

常压固定式煤气发生炉，与各种工业炉窑连为一体，充分利用了煤的余热，节能降耗。生产过程中无烟无噪音；旋转塔式卸渣，卸渣破碎能力强，渣卸入水封池中，维修方便故障少、无灰尘飞扬，自动出渣。原煤通用性强，只要原煤结渣结瘤低，原则上所有煤都可以使用。

采用煤气发生炉加热比直接燃煤节约15%—30%，与电炉相比成本节约50%—80%，与油炉相比成本节约40%—80%，与城市煤气相比成本节约50%—80%，且粉尘排放符合国家标准。

煤气发生炉适用于：1、热处理行业

- 2、锻造行业
- 3、不锈钢退火行业
- 4、熔化行业
- 5、模壳焙烧
- 6、滚筒式干燥设备
- 7、煨烧、烘烤、干燥

型号	cg3q2.0-1	cg3q2.6-1	cg3q3.0-1	cg3q3.2-1
----	-----------	-----------	-----------	-----------

炉膛内径 (mm)	2000	2600	3000	3200
炉膛截面积 (m ²)	3.14	5.31	7.07	8.04
水套受热面积 (m ²)	13.9	14	16	17
适用煤种	不粘接或弱粘接烟煤煤质应符合gb-9143常压固定床煤气发生炉用煤质质量标准			
煤的粒度 (mm)	20 ~ 40 ; 25 ~ 50 ; 30 ~ 60			
耗煤量 (kg/h)	750 ~ 850	1100 ~ 1270	1800 ~ 2000	2000 ~ 2500
空气消耗量(m ³ /kg.煤) (coal)	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
蒸汽消耗量(m ³ /kg.煤) (coal)	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5
煤气产量 (m ³ /h)	2500 ~ 2800	3600 ~ 4200	5000 ~ 6500	6000 ~ 7500
煤气热值 (kj/m ³)上段下段	7110 ~ 7350 5225 ~ 5434	7110 ~ 7350 5225 ~ 5434	7110 ~ 7350 5225 ~ 5434	7110 ~ 7350 5225 ~ 5434
煤气出口压力(kpa) 上段下段	1.0 ~ 2.0 2.0 ~ 3.0	1.0 ~ 2.0 2.0 ~ 3.5	1.5 ~ 3.0 2.0 ~ 4.0	1.5 ~ 3.0 2.0 ~ 4.0
最大炉底鼓风压力 (kpa)	6.0	7.0	7.5	7.5
饱和温度 ()	50 ~ 65	50 ~ 65	50 ~ 65	50 ~ 65
探火孔汽封压力 (kpa)	<294	<294	<294	<294
水套蒸汽产量 (kg/h)	300	450	500	550
水套蒸汽压力 (mpa)	<0.294	<0.294	<0.294	<0.294
加煤机驱动装置	气动或液压驱动			
灰盘传动功率 (kw)	4.0	5.5	5.5	5.5
排渣形式	湿式, 自动排渣			

近年来, 中阳公司在煤气化技术方面, 根据各使用煤气发生炉行业的特点以及用户的不同要求, 不断开发出用户要求的新产品, 为用户提供最佳设计方案, 取得了显著成绩, 积累了丰富的经验, 培养和造就了一支强大的队伍。因此, 我公司能够提供从煤气站设计、设备制造、安装、调试、工艺指导、人员培训、技术服务等一条龙服务, 公司凭借为用户提供精益求精的产品, 公正合理的价格, 诚信优质的服务而赢得市场和用户的信赖。

我们诚愿为国内外广大顾客热诚服务, 与各界朋友友好合作, 携手共进, 共创辉煌, 并且热忱欢迎国内外新老朋友到我公司考察指导。

我公司以“质量第一, 用户至上”为宗旨, 特聘国内设计院校专家进行技术合作, 可为用户提供项目设计、工艺流程设计、标准和非标准设计制造、设备现场安装调试等一条龙服务。热忱欢迎新老客户来我公司考察选购。

"供应珍珠岩用煤气发生炉 小型煤气发生炉 两段式煤气发生炉"的是否提供加工定制为是, 安装方式是组装锅炉, 品牌为中阳, 型号是QM2.4, 燃烧方式为室燃炉, 循环方式是自然循环锅炉, 出口压力为中压, 锅炉用途是工业锅炉, 燃料耗量为350-500, 适用范围是玻璃、陶瓷、机械等工业, 结构形式为立式