

塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 高冲击 高热变形温度 阻燃等级V0 30%矿物填充

产品名称	塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 高冲击 高热变形温度 阻燃等级V0 30%矿物填充
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	25.70/千克
规格参数	塞拉尼斯:高热变形温度 LCP:阻燃等级V0 6330:30%矿物填充
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

塞拉尼斯ZENITELCP6330

>LCP-MD30-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 9 kJ/m 热变形温度: 275 ° C 线膨胀系数: 8E-6 cm/cm/ ° C 介电常数: 3.8 符合规定: UL材料特性: 高冲击 高热变形温度

东莞市百达塑胶原料有限公司荣幸地向您推荐我们的产品 - 塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 高冲击 高热变形温度 阻燃等级V0 30%矿物填充。我们相信这款产品将为您的应用提供出色的性能和可靠的质量。

，让我们来看看塞拉尼斯这个品牌的特点。塞拉尼斯作为一家zhiming的塑料原料生产商，一直致力于开发和提供高性能材料。其产品以其卓越的特性和可靠性在行业中享有盛誉。

我们的塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 材料以其高热变形温度而闻名。高热变形温度意味着材料在高温环境下保持较好的稳定性和强度，不易变形或熔化。这使得我们的产品非常适合在高温工况下使用，如汽车发动机部件、电子设备和工业设备中的连接器等。

，LCP 材料的阻燃性能也是我们产品的一大特点。LCP 是液晶聚合物的缩写，具有低燃尽温度、低火焰滴落和低烟密度等独特的阻燃特性。我们的塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 达到阻燃等级 V0，符合严苛的阻燃要求。这使得我们的产品在安全性和可靠性方面卓越表现，广泛应用于电子和电器行业。

最后，我们的塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 材料采用了30%的矿物填充。矿物填充有助于提升材料的刚性和耐冲击性能。通过添加矿物填料，我们的产品能够更好地抵抗外部冲击力，提供更高的强度和耐久性。

，塞拉尼斯 ZENITE LCP 6330 高冲击 高热变形温度 阻燃等级V0 30%矿物填充是一款值得信赖的塑料材料。其高热变形温度、阻燃性能和矿物填充的特点使其成为许多行业的理想选择。我们相信，选择我们的产品将为您的应用带来更卓越的性能和可靠性。